

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit 2 Steuerventilen CLACK WS 1 CK (1"AG)

mengengesteuert (VAD 10 – VAD 30)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1" CK (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt (mit Chlorelektrolysezelle optional).
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



Steuerventil CLACK WS 1 CK

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Eingabe von Wartungsintervallen (zeit- oder wassermengenabhängig)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck min. 2,5 bar

Wasserdruck max. 8 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG

Kanalanschluss 15 mm

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CLE 1"CK

Parameter	Einheit	VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30
Kapazität	m³	40	60	80	100	120
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung)	kg	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Salzvorrat	kg	75	75	75	75	75
Wasserverbrauch	L/Reg	90	120	140	170	200
Harzinhalt	Liter	10	15	20	25	30
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	07×30	07×35	08×35	09×35	10×35
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100
Höhe Solebehälter	mm	630	630	630	630	630
Durchmesser Solebehälter	mm	467	467	467	467	467
Blockmaß B×T×H	mm	1600×600 ×1300	1600×600 ×1400	1700×600 ×1400	1700×600 ×1400	1700×600 ×1400
Bestellnummer VAD CLE 1"CK		001.030. 420	001.030. 422	001.030. 423	001.030. 424	001.030. 426