

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit 2 Steuerventilen CLACK WS 1 CK (1"AG)

Mengengesteuert (VAD 50 – VAD 125)

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1" CK (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt (optional mit Chlorelektrolysezelle).
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



Steuerventil CLACK WS 1 CK

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Eingabe von Wartungsintervallen (zeit- oder Wassermengenabhängig)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck min. 2,5 bar

Wasserdruck max. 8 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG

Kanalanschluss 15 mm

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CK CLE 1"

Parameter	Einheit	VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100	VAD 125
Kapazität	m³	200	240	300	400	500
Salzverbrauch (Vollbesalzung)	kg	12	14,4	18	24	30
Salzvorrat	kg	150	150	150	200	300
Wasserverbrauch	L/Reg	500	600	750	1000	1250
Harzinhalt	Liter	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	12×48	12×52	13×54	14×65	16×65
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter	mm	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter	mm	530	530	530	710	710
Blockmaß B×T×H	mm	1700×600 ×1700	1800×600 ×1800	1800×700 ×1800	2100×700 ×2200	2200×710 ×2200
Bestellnummer VAD CK CLE 1" (Menge)		001.030. 225	001.030. 430	001.030. 432	001.030. 434	001.030. 228