

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit 2 Steuerventilen CLACK WS 1,5 CK

mengengesteuert (VAD 250 – VAD 450)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CK (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt (optional mit Chloreelektrolysezelle).
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



Steuerventil CLACK WS 1,5" CE

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Eingabe von Wartungsintervallen (zeit- oder wassermengenabhängig)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck min. 2,5 bar

Wasserdruck max. 8 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1,5 Zoll IG

Kanalanschluss 15 mm

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CK CLE 1,5"

Parameter	Einheit	VAD 250	VAD 300	VAD 350	VAD 400	VAD 450
Kapazität	m³	1000	1200	1400	1600	1800
Salzverbrauch (Vollbesatzung)	kg	60	72	84	96	108
Harzinhalt pro Tank	Liter	250	300	350	400	450
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	21×60	24×69	24×69	30×72	30×72
Anlagendurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	Nenndurchfluss durch Max-leistung der Steuerköpfe WS 1,5"CI begrenzt. Anlagen mit dem Steuerkopf WS 2"CI auf Anfrage.				
Anlagendurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	10,0	12,0	13,6	13,6	13,6
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	520	850	850	1000	1000
Höhe Solebehälter	mm	1130	1090	1090	1050	1050
Durchmesser Solebehälter	mm	910	1090	1090	1210	1210
Blockmaß B×T×H	mm	2100×800 ×2500	2300×800 ×2600	2400×900 ×2600	2830×1090 ×2350	2950×1210 ×2350
Bestellnummer VAD CK CLE 1,5" (Menge)		001.030.446	001.030.448	001.030.445	001.030.447	001.030.449