

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit Steuerventil CLACK, Typ WS 1 CK TT (1"AG)

Mengengesteuert · VAD 10 – VAD 30

PRODUKTDESCRIPTION

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30 °C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil der Firma CLACK, Typ WS 1 CK TWIN TWIN (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt. 1 separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fließdruck	min. 2,5 bar
Wasserdruck	max. 8 bar
Wassertemperatur	max. 30 °C
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 1 Zoll AG
Kanalanschluss	15 mm
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz, 12 V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1 CK TWIN TWIN

- Mengengesteuert
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität
- Besalzung in Gleich- oder im Gegenstrom

MODELLÜBERSICHT & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CK 1" TT		VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30
Kapazität	m³	40	60	80	100	120
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung)	kg	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Salzvorrat	kg	75	75	75	75	75
Wasserverbrauch	L/Reg	100	150	200	250	300
Harzinhalt	Liter	10	15	20	25	30
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	07×30	07×35	08×35	09×35	10×35
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Betriebsdruck	bar	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100
Höhe Solebehälter	mm	630	630	630	630	630
Durchmesser Solebehälter	mm	467	467	467	467	467
Blockmaß B×T×H	mm	1600×600×1300	1600×600×1400	1700×600×1400	1700×600×1400	1700×600×1400
Bestellnummer VAD CK 1" TT (Menge)		001.030.510	001.030.512	001.030.514	001.030.516	001.030.518