

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit Steuerventil CLACK, Typ WS 1 CK TT (1"AG)

Mengengesteuert · VAD 50 – VAD 125

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30 °C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil der Firma CLACK, Typ WS 1 CK TT (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt. 1 separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fließdruck	min. 2,5 bar
Wasserdruck	max. 8 bar
Wassertemperatur	max. 30 °C
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 1 Zoll AG
Kanalanschluss	15 mm
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz, 12 V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1 CK TWIN TWIN

- Mengengesteuert
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität
- Besalzung in Gleich- oder im Gegenstrom

MODELLÜBERSICHT & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CK 1" TT		VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100	VAD 125
Kapazität	m³	200	240	300	400	500
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung)	kg	12,0	14,4	18,0	24,0	30
Salzvorrat	kg	150	150	150	200	300
Wasserverbrauch	L/Reg	500	600	750	1000	1250
Harzinhalt	Liter	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	12×48	12×52	13×54	14×65	16×65
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0
Betriebsdruck	bar	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter	mm	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter	mm	530	530	530	710	710
Blockmaß B×T×H	mm	1700×600×1700	1800×600×1800	1800×700×1800	2100×700×2200	2200×710×2200
Bestellnummer VAD CK 1" TT (Menge)		001.030.520	001.030.522	001.030.524	001.030.526	001.030.528