

VAD Doppelenthärtungsanlage Typ WS 1 CI TT (1"AG)

mengengesteuert · VAD 10 – VAD 30

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil der Firma **CLACK, Typ WS 1 CI TWIN** **TWIN** (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt. 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN & STEUVENTIL

Fließdruck min. 2,5 bar

Wasserdruck max. 8 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG

Kanalanschluss 15 mm

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1 CI TWIN TWIN'

- Mengengesteuert
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität
- Besalzung in Gleich- oder im Gegenstrom

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CI 1" TT	VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30
Kapazität [m³]	40	60	80	100	120
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung) [kg]	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Salzvorrat [kg]	75	75	75	75	75
Wasserverbrauch [L/Reg]	100	150	200	250	300
Harzinhalt [Liter]	10	15	20	25	30
Drucktanktyp (Pentair/Composite) [Zoll]	07×30	07×35	08×35	09×35	10×35
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) [m³/h]	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH [m³/h]	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Betriebsdruck [bar]	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max. [°C]	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse [Zoll]	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter [Liter]	100	100	100	100	100
Höhe Solebehälter [mm]	630	630	630	630	630
Durchmesser Solebehälter [mm]	467	467	467	467	467
Blockmaß B×T×H [mm]	1600×600×1300	1600×600×1400	1700×600×1400	1700×600×1400	1700×600×1400
Bestellnummer VAD CI 1" TT (Menge)	001.030.	001.030.	001.030.	001.030.	001.030.