

VAD Doppelenthärtungsanlage Typ WS 1 CI TT (1"AG)

Mengengesteuert · VAD 50 – VAD 125

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil der Firma **CLACK, Typ WS 1 CI TWIN** **TWIN** (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt. 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN & STEUVENTIL

Fließdruck min. 2,5 bar
Wasserdruck max. 8 bar
Wassertemperatur max. 30°C
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG
Kanalanschluss 15 mm
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1 CI TWIN TWIN'

- Mengengesteuert
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität
- Besalzung in Gleich- oder im Gegenstrom

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CI 1" TT	VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100	VAD 125
Kapazität [m³]	200	240	300	400	500
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung) [kg]	12,0	14,4	18,0	24,0	30
Salzvorrat [kg]	150	150	150	200	300
Wasserverbrauch [L/Reg]	500	600	750	1000	1250
Harzinhalt [Liter]	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite) [Zoll]	12×48	12×52	13×54	14×65	16×65
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) [m³/h]	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH [m³/h]	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0
Betriebsdruck [bar]	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Umgebungstemperatur max. [°C]	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse [Zoll]	1" AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter [Liter]	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter [mm]	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter [mm]	530	530	530	710	710
Blockmaß B×T×H [mm]	1700×600×1700	1800×600×1800	1800×700×1800	2100×700×2200	2200×710×2200
Bestellnummer VAD CI 1" TT (Menge)	001.030.460	001.030.406	001.030.462	001.030.505	001.030.507