

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil Typ WS 2 CI (2"IG)

mengengesteuert · VAD 400 – VAD 1.000 · Kapazität 1.600 – 4000 m³

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 2" CI (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck min./max. 2,5/6 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser-/Weichwasseranschluss R 2 Zoll

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 2 CI

Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer

Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar

Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität

Optional mit Durchflussmesser erhältlich

BAUREIHEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter VAD CLE 2"	VAD 400	VAD 450	VAD 500	VAD 600	VAD 700	VAD 800	VAD 900	VAD 1000
Kapazität [m ³ ×°dH]	1600	1800	2000	2400	2800	3200	3600	4000
Nenndurchfluss [m ³ /h]	16	18	20	24	26,1	26,1	26,1	26,1
Harzmenge [Liter]	400	450	500	600	700	800	900	1000
ca. Salzverbrauch [ca. kg/Reg.]	96	108	120	144	168	192	216	240
ca. Wasserverbrauch [ca. m ³ /Reg.]	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Salzvorrat [kg]	500	600	500	450	800	700	1000	900
Solebehälter [Liter]	850	1000	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Blockmaß H×T×B [mm]	2830x1090x2350	2950x1210x2350	2950x1210x2350	3280x1210x2450	3230x1150x2450	3550x1150x3000	3550x1150x3000	4100x1310x3000
Anschluss	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"
Bestellnummer VAD CLE 2"	001.030.224	001.030.213	001.030.246	001.030.248	001.030.250	001.030.252	001.030.254	001.030.256