

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil Typ WS 1,5 CI (1,5"IG)

mengengesteuert · VAD 250 – VAD 450 · Kapazität 1000 – 1800 m³

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CI (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN

Fließdruck min.	2,5 bar
Wasserdruck max.	8 bar
Wassertemperatur max.	30°C
Rohwasser-/Weichwasseranschluss	R 1,5 Zoll IG
Kanalanschluss	32 mm
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1,5 CI

Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer

Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar

Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität

BAUREIHEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CLE 1,5"	VAD 250	VAD 300	VAD 350	VAD 400	VAD 450
Kapazität [m³]	1000	1200	1400	1600	1800
Salzverbrauch (Vollbesatzung) [kg]	60	72	84	96	108
Harzinhalt pro Tank [Liter]	250	300	350	400	450
Drucktanktyp (Pentair/Composite) [Zoll]	21×60	24×69	24×69	30×72	30×72
Anlagendurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) [m³/h]	*	*	*	*	*
Anlagendurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH [m³/h]	10,0	12,0	13,6	13,6	13,6
Betriebsdruck [bar]	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max. [°C]	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse [Zoll]	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG
Fassungsvermögen Solebehälter [Liter]	520	850	850	1000	1000
Höhe Solebehälter [mm]	1130	1090	1090	1050	1050
Durchmesser Solebehälter [mm]	910	1090	1090	1210	1210
Blockmaß B×T×H [mm]	2100×800×2500	2300×800×2600	2400×900×2600	2830x1090x2350	2950x1210x2350
Bestellnummer VAD CLE 1,5" (Menge)	001.030.209	001.030.211	001.030.220	001.030.233	001.030.236

* Nenndurchfluss durch Max-Leistung des Steuerkopfes WS 1,5"CI begrenzt. Anlagen mit Steuerkopf WS 2"CI auf Anfrage.