

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil Typ WS 2 CI (2"IG)

mengengesteuert · VAD 100 – VAD 350 · Kapazität 400 – 1400 m³

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 2" CI (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck min./max. 2,5/6 bar

Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser-/Weichwasseranschluss R 2 Zoll

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 2 CI

Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer

Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar

Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität

Optional mit Durchflussmesser erhältlich

BAUREIHEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter VAD CLE 2"	VAD 100	VAD 125	VAD 150	VAD 175	VAD 200	VAD 250	VAD 300	VAD 350
Kapazität [m ³ ×°dH]	400	500	600	700	800	1.000	1.200	1.400
Nenndurchfluss [m ³ /h]	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Harzmenge [Liter]	100	125	150	175	200	250	300	350
ca. Salzverbrauch [ca. kg/Reg.]	24	30	36	42	48	60	72	84
ca. Wasserverbrauch [ca. m ³ /Reg.]	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5
Salzvorrat [kg]	200	200	250	300	300	300	500	500
Solebehälter [Liter]	300	300	300	520	500	500	800	800
Blockmaß B×T×H [mm]	1500×600×2400	1600×600×2400	1600×600×2400	1900×700×2400	2.000×800×2.100	2.000×800×2.000	2.000×1.000×2.200	2.000×1.000×2.200
Anschluss	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"
Bestellnummer VAD CLE 2"	001.030.240	001.030.242	001.030.238	001.030.244	001.030.232	001.030.234	001.030.221	001.030.239