

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil Typ WS 1,5 CI (1,5"IG)

mengengesteuert · VAD 100 – VAD 200 · Kapazität 400 – 800 m³

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CI (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN

Fließdruck min.	2,5 bar
Wasserdruck max.	8 bar
Wassertemperatur max.	30°C
Rohwasser-/Weichwasseranschluss	R 1,5 Zoll IG
Kanalanschluss	15 mm
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

Steuerventil CLACK 'WS 1,5 CI

Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer

Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar

Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität

BAUREIHEN & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter Typ VAD CLE 1,5"	VAD 100	VAD 125	VAD 150	VAD 175	VAD 200
Kapazität [m³]	400	500	600	700	800
Salzverbrauch (Vollbesatzung) [kg]	24	30	36	42	48
Salzvorrat [kg]	200	200	200	300	300
Wasserverbrauch [L/Reg]	1000	1250	1500	1750	2000
Harzinhalt pro Tank [Liter]	100	125	150	175	200
Drucktanktyp (Pentair/Composite) [Zoll]	14×65	16×65	16×65	18×65	18×65
Anlagendurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) [m³/h]	10,0	12,5	*	*	*
Anlagendurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH [m³/h]	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Betriebsdruck [bar]	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max. [°C]	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse [Zoll]	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG
Fassungsvermögen Solebehälter [Liter]	300	300	300	520	520
Höhe Solebehälter [mm]	1060	1060	1060	1130	1130
Durchmesser Solebehälter [mm]	710	710	710	910	910
Blockmaß B×T×H [mm]	1500×600×2400	1600×600×2400	1600×600×2400	1900×700×2400	2000×700×2500
Bestellnummer VAD CLE 1,5" (Menge)	001.030.217	001.030.218	001.030.210	001.030.237	001.030.219

* Nenndurchfluss durch Max-Leistung des Steuerkopfes WS 1,5"CI begrenzt. Anlagen mit Steuerkopf WS 2"CI auf Anfrage.