

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit 2 Steuerventilen CLACK WS 2" CK

Mengengesteuert, VAD 400 - VAD 1000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 2" CK (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck min./max.	2,5 / 6 bar	Drucktanks	2 × GFK, korrosionsbeständig
Wassertemperatur max.	30 °C	Harz	Trinkwasser- u. Lebensmittelqualität
Rohwasser- u. Weichwasseranschluss	R 2 Zoll	Steuerventile	2 × CLACK WS 2" CK, bleifreies Messing
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz, 12 V sekundär	Solebehälter	1 × separat, mit Siebboden

KOMPONENTEN

Steuerventil CLACK WS 2 CK

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Eingabe von Wartungsintervallen (zeit- oder wassermengenabhängig)

Durchflussmesser

- Erfassung des Wasserdurchflusses zur volumengesteuerten Regeneration
- Bestandteil der CLACK WS 2" CK Steuerung

BAUREIHE & BESTELLINFORMATIONEN — DOPPELenthärter VAD CK 2" (VAD 400–1000)

Doppelenthärter VAD CK 2" (VAD 400–1000)	VAD 400	VAD 450	VAD 500	VAD 600	VAD 700	VAD 800	VAD 900	VAD 1000
Kapazität m³ × °dH	1600	1800	2000	2400	2800	3200	3600	4000
Nenndurchfluss m³/h	16	18	20	24	26,1	26,1	26,1	26,1
Harzmenge Liter	400	450	500	600	700	800	900	1000
ca. Salzverbrauch ca. kg/Reg.	96	108	120	144	168	192	216	240
ca. Wasserverbrauch ca. m³/Reg.	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Salzvorrat kg	500	600	500	450	800	700	1000	900
Solebehälter Liter	850	1000	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Blockmaß H×T×B mm	2830×1090×2350	2950×1210×2350	2950×1210×2350	3280×1210×2450	3230×1150×2450	3550×1150×3000	3550×1150×3000	4100×1310×3000
Anschluss	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"
Bestellnummer VAD CK 2"	001.030.367	001.030.369	001.030.371	001.030.373	001.030.375	001.030.377	001.030.379	001.030.381