

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil 9000/1600 SXT 1"

mengengesteuert · (VAD 10 – VAD 100)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Mangangefreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.



BESTEHEND AUS

- 2 Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- **Zentralsteuerventil der Firma FLECK, Typ 9000/1600 SXT 1" Meter** aus Rotguß gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- Eingebautes Verschneideventil.

TECHNISCHE DATEN

- Fließdruck min. 2,5 bar
- Wasserdruck max. 8 bar
- Wassertemperatur max. 30°C
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll
- Kanalanschluss 12 mm
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

DOPPELenthärter VAD WMFE 9000/1600 SXT 1" – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	VAD 10	VAD 15	VAD 25	VAD 30	VAD 45	VAD 60	VAD 70	VAD 100
Kapazität m ³ ×°dH	40	60	100	120	180	240	280	400
Nennndurchfluss m ³ /h	0,40	0,60	1,00	1,20	1,80	2,40	2,80	4,00
Harzmenge Liter	10	15	25	30	45	60	70	100
ca. Salzverbrauch kg/Reg	2,40	3,60	6,00	7,20	10,80	14,40	16,80	24,00
ca. Wasserverbrauch m ³ /Reg	0,10	0,15	0,25	0,30	0,45	0,60	0,70	1,00
Salzvorrat kg	75	75	75	75	150	150	150	200
Solebehälter Liter	100	100	100	100	200	200	200	300
Blockmaß B×T×H mm	1100×1200×500	1100×1200×500	1100×1200×500	1100×1200×500	1300×1650×600	1300×1650×600	1300×1650×600	1700×2000×800
Anschluss	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Bestellnummer	001.014.624	001.014.626	001.014.628	001.014.630	001.014.632	001.014.634	001.014.636	001.014.638