

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil 2910/1700 NXT 2"

mengengesteuert · (VAD 150 – VAD 450)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.



BESTEHEND AUS

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- **2 vollautomatische 5-Stufen-Zentralsteuerventile der Firma FLECK, Typ 2910/1700 NXT 2" Meter** aus Rotguß gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden
- 2 Schwimmventilen und Überlaufwinkel. Inkl. 2" oder 3" PVC-Verrohrung mit 4 Kugelabsperrhähnen.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck min./max. 2,5/6 bar
- Wassertemperatur max. 30°C
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 2 Zoll
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär
- **Regenerationsauslösung:** 7 oder 12 Tage Zeitsteuerung, verzögerte oder sofortige Mengensteuerung, Elektroniksteuerung
- Steuerventil spritzwasserfest, korrosions- und UV-beständig. Option: Besalzen im Gegenstrom mit Druckregulierung.

DOPPELenthärter VAD WMFE 2910/1710 NXT 2" – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	VAD 150	VAD 200	VAD 250	VAD 300	VAD 350	VAD 450
Kapazität m³×°dH	600	800	1.000	1.200	1.400	1.800
Nenndurchfluss m³/h	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0
Harzmenge Liter	150	200	250	300	350	450
ca. Salzverbrauch ca. kg/Reg.	36	48	60	72	84	108
ca. Wasserverbrauch ca. m³/Reg.	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5
Salzvorrat kg	250	300	300	500	500	600
Solebehälter Liter	300	500	500	800	800	1.000
Blockmaß B×T×H mm	800×2.000×2.100	800×2.000×2.100	800×2.000×2.000	1.000×2.000×2.200	1.000×2.000×2.200	1.000×2.000×2.300
Gesamtgewicht kg	400	500	600	700	800	1.000
Anschluss	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"	R 2"
Bestellnummer	001.014.726	001.014.424	001.014.431	001.014.433	001.014.435	001.014.437