

CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil 9100/1600 SXT 1"

mengengesteuert · VAD 10 – VAD 100

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- ☐ 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- ☐ Zentralsteuerventil der Firma FLECK, Typ 9100/1600 SXT 1" Meter aus Rotguß gefertigt.
- ☐ Separater Solebehälter mit Siebboden
- ☐ Eingebautes Verschneideventil.



*Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	min. 2,5 bar	Rohwasser-/Weichwasseranschluss	R 1" IG
		Kanalanschluss	12 mm
Wassertemperatur	max. 30°C	Elektroanschluss	230V/50Hz, 24V sek.

BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter VAD WMFE 9100/1600 SXT 1"	VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30	VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100
Kapazität (m³×°dH)	40	60	80	100	120	200	240	300	400
Nenndurchfluss (m³/h)	0,40	0,60	0,8	1,00	1,20	2,00	2,40	3,00	4,00
Harzmenge (Liter)	10	15	20	25	30	50	60	75	100
ca. Salzverbrauch (kg/Reg)	2,40	3,60	4,8	6,00	7,20	12,00	14,40	18,00	24,00
ca. Wasserverbrauch (m³/Reg)	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50	0,60	0,75	1,00
Salzvorrat (kg)	75	75	75	75	75	150	150	150	200
Solebehälter (Liter)	100	100	100	100	100	200	200	200	300
Blockmaß B×H×T (mm)	1100×1200×500	1100×1200×500	1100×1200×500	1100×1200×500	1100×1200×500	1300×1650×600	1300×1650×600	1300×1650×600	1700×2000×800
Anschluss	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Bestellnummer	001.014.655	001.014.656	001.014.651	001.014.658	001.014.659	001.014.693	001.014.661	001.014.695	001.014.663