CWG VAK Kabinetteinzelenthärtungsanlage mit Steuerventil CLACK WS 1 CI (1"AG)

mengen- und zeitgesteuert , VAK 4 - VAK 30

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kabinetteinzelenthärter zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink-und Brauchwasser, kalt max. 30 °C.



Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar,
- Wasserdruck max. 8 bar,
- Wassertemperatur max. 30 °C,
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll,
- Kanalanschluss 12 mm,
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Eingebaut in einen Kabinettsalzbehälter aus PE.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuerten** Zentralsteuerventil, **CLACK WS 1 CI (1"AG)** aus Noryl gefertigt.
- Eingebautes Verschneideventil.

TECHNISCHE DATEN & BESTELLINFORMATIONEN

Kabinetteinzelenthärter CWG VAK CLE 1"		VAK 4 Miniboy	VAK 6 Mini	VAK 10 Maxi	VAK 15 Maxi	VAK 25 Maxi	VAK 30 Maxi
Kapazität bei 10°dH	Liter	1600	2400	4000	6000	10000	12000
Kapazität bei 15°dH	Liter	1200	1800	3000	4500	7500	9000
Kapazität bei 20° dH	Liter	800	1200	2000	3000	5000	6000
Salzverbrauch	kg/Reg.	0,96	1,44	2,40	3,60	6,00	7,20
Harzinhalt	Liter	4	6	10	15	25	30
Salzvorrat	kg	10	35	75	75	75	75
Nenndurchfluss	m³/h	0,16	0,24	0,40	0,60	1,00	1,20
Betriebsdruck	Bar	2,0-6,0	2,0-6,0	2,0-6,0	2,0-6,0	2,0-6,0	2,0-6,0
Druckverlust bei max. Durchfluss	Bar	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Wassertemperatur max.	°C	30	30	30	30	30	30
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40	40
Abwasseranschluss	Zoll	½	½	½	½	½	½
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,04	0,06	0,11	0,16	0,25	0,30
Regenerationszeit	Min.	45,7	45,8	47,2	50,8	58,0	61,7
Druckflasche	Zoll	6×13	8×17	6×35	7×35	9×35	10×35
Blockmaß B×T×H	mm	230×400×550	500×320×670	500×320×1140	500×310×1140	500×320×1140	500×320×1140
Bestellnummer CWG VAK CLE 1"		001.030.008	001.030.001	001.030.002	001.030.003	001.030.004	001.030.005

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779-6 · Fax: +49 (0) 621 / 8748-90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com