CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT · WASSERAUFBEREITUNG

CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil, Typ 5600 SXT

mengen- und zeitgesteuert (VAS 50 - VAS 125)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem **Solebehälter**. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink-und Brauchwasser, kalt max. 30 °C.



AUFBAU & TECHNISCHE DATEN

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum zeitgesteuerten oder volumengesteuertem Fleck Zentralsteuerventil, Typ 5600 SXT, aus Noryl® gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden.
- Eingebautes Verschneideventil.
- Abwasserschlauch: Ø15 mm, Länge 2.000 mm.

Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar
- Wasserdruck max. 8 bar
- Wassertemperatur max. 30 °C
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG
- Kanalanschluss 12 mm
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär

Auf Anfrage sind die Anlagen auch mit Zentralsteuerventil, Typ Fleck 5600 SE (zeit-volumengesteuert) verfügbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS mit Fleck-Ventil 5600/1600 SXT

Parameter	VAS 50	VAS 60	VAS 75	VAS 100	VAS 125
Kapazität (m³×°dH)	200	240	300	400	500
Salzverbrauch (kg/Reg.)	12	14,40	18	24	30
Salzvorrat (kg)	100	100	150	150	300
Wasserverbrauch (m³/Reg.)	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25
Harzinhalt (Liter)	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite) (Zoll)	12×48	12×52	13×54	14×65	16×65
Nenndurchfluss (m³/h)	2,00	2,40	3,00	4,00	5,00
Nenndurchfluss n. DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) (m³/h)	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Betriebsdruck (Bar)	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Umgebungstemperatur max. (°C)	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse (Zoll)	1"IG	1"IG	1"IG	1"IG	1"IG
Fassungsvermögen Solebehälter (Liter)	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter (mm)	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter (mm)	530	530	530	710	710
Blockmaß B×T×H (mm)	900×400×1300	900×400×1700	1100×550×1700	1100×550×2100	1200×710×2100
Bestellnummer CWG VAS WMFE 5600 SXT	**001.014.225**	**001.014.650**	**001.014.664**	**001.014.694**	**001.014.696**

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6 · Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com