CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil, Typ 2910/1710 NXT

mengen- und zeitgesteuert (VAS 100 - VAS 500)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem **Solebehälter**. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink-und Brauchwasser, kalt max. 30 °C.



AUFBAU & TECHNISCHE DATEN

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum zeitgesteuerten oder volumengesteuertem Zentralsteuerventil, der Firma Fleck, Typ 2910/1710 NXT, aus Rotguß gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden, Solerohr und Schwimmerventil.

Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar
- Wasserdruck max. 8 bar
- Wassertemperatur max. 30 °C
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 2 Zoll
- Kanalanschluss 12 mm
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS WMFE 2910 NXT

Parameter	VAS 125	VAS 150	VAS 200	VAS 350
Kapazität (m³×°dH)	800	800	800	1400
Salzverbrauch (kg/Reg.)	30	36	48	84
Wasserverbrauch (m³/Reg.)	1,25	1,5	2	3,5
Harzinhalt (Liter)	125	150	200	350
Drucktanktyp (Pentair/Composite) (Zoll)	16×65	16×65	18×65	24×69
Nenndurchfluss (m³/h)	5	6	8	14
Betriebsdruck (Bar)	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Umgebungstemperatur max.	40	40	40	40
Wasseranschlüsse (Zoll)	2"IG	2"IG	2"IG	2"IG
Fassungsvermögen Solebehälter (Liter)	300	300	520	850
Höhe Solebehälter (mm)	1060	1060	1130	1090
Durchmesser Solebehälter (mm)	710	710	910	1090
Blockmaß B×T×H (mm)	1200×800×2000	1400×900×2000	1400×900×2000	1700×1090×2200
Bestellnummer CWG VAS WMFE 2910 NXT	**001.014.270**	**001.014.263**	**001.014.272**	**001.014.347**

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6 · Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com