CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERAUFBEREITUNG

CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil 2"

mengen- und zeitgesteuert (VAS 400 – VAS 1000)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter.

Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuertem Clack Zentralsteuerventil, Typ WS 2 CI Meter** (volumengesteuert), aus bleifreiem Messing gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden



TECHNISCHE DATEN:

Fließdruck-	min. 2,5bar,
Wasserdruck-	max. 8bar,
Wassertemperatur-	max. 30°C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 2" IG,
Kanalanschluss	1,0 Zoll,
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

LEISTUNGSDATEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS mit Clack Steuerventil WS 2 CI		VAS 400	VAS 450	VAS 500	VAS 600	VAS 700	VAS 800	VAS 900	VAS 1000
Kapazität	m³	1600	1800	2000	2400	2800	3200	3600	4000
Salzverbrauch	kg	96	108	120	144	168	192	216	240
Harzinhalt	Liter	400	450	500	600	700	800	900	1000
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	30x72	30x72	30x72	36x72	36x72	42x78	42x78	48x82
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	16	18	20	24	26,1	26,1	26,1	26,1
Betriebsdruck	bar	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Wasseranschlüsse	Zoll	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	850	1000	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Höhe Solebehälter	mm	1090	1050	1050	1050	1500	1500	1500	1500
Durchmesser Solebehälter	mm	1090	1210	1210	1210	1150	1150	1310	1310
Blockmaß B×T×H	mm	1960x1090x 2350	2080x1210x 2350	2080x1210x 2350	2240x1210x 2450	2200x1150x 2450	2350x1150x 3000	2500x1310x 3000	2700x1310x 3000
Bestellnummer CWG VAS CI 2"		001.030.169	001.030.170	001.030.181	001.030.183	001.030.185	001.030.187	001.030.189	001.030.191

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com