CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERAUFBEREITUNG

CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil 1"

mengen- und zeitgesteuert (VAS 10 – VAS 50)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und

Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuertem Clack Zentralsteuerventil, Typ WS 1 CI Meter** (volumengesteuert), aus Noryl® gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- Eingebautes Verschneideventil.



*Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN:

Fließdruck	min. 2,5 bar,
Wasserdruck	max. 8 bar,
Wassertemperatur	max. 30°C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss	12 mm,
Elektroanschluss	230V/50Hz, 24V sekundär.

LEISTUNGSDATEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS mit Clack Steuerventil WS 1 CI		VAS 10	VAS 15	VAS 20	VAS 25	VAS 30	VAS 50
Kapazität	m³×°dH	40	60	80	100	120	200
Salzverbrauch	kg/Reg.	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	12
Salzvorrat	kg	75	75	75	75	100	100
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,12	0,16	0,20	0,25	0,30	0,50
Harzinhalt	Liter	10	15	20	25	30	50
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	6×35	7×35	7×35	9×35	10×35	12×48
Nenndurchfluss	m³/h	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	2,00
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	6,00
Betriebsdruck	Bar	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100	200
Höhe Solebehälter	mm	630	630	630	630	630	1000
Durchmesser Solebehälter	mm	467	467	467	467	467	530
Blockmaß B×T×H	mm	620×440 ×1110	650×440 ×1110	650×440 ×1110	690×440 ×1110	720×440 ×1110	900×400 ×1300
Bestellnummer CWG VAS CI 1"		001.030. 101	001.030. 102	001.030. 111	001.030. 103	001.030. 104	001.030. 109

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com