CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERAUFBEREITUNG

CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil 1,5"

mengen- und zeitgesteuert (VAS 100 – VAS 450)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter.

Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuertem Clack Zentralsteuerventil, Typ WS 1,5 CI Meter** (volumengesteuert), aus bleifreiem Messing gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden



*Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN:

Fließdruck-	min. 2,5bar,
Wasserdruck-	max. 8bar,
Wassertemperatur-	max. 30°C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 1,5" IG,
Kanalanschluss	1,0 Zoll,
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

LEISTUNGSDATEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS mit Clack Steuerventil WS 1,5 CI		VAS 100	VAS 125	VAS 150	VAS 175	VAS 200	VAS 250	VAS 300	VAS 350	VAS 400	VAS 450
Kapazität	m³	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800
Salzverbrauch	kg	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108
Harzinhalt	Liter	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	14×65	16×65	16×65	18×65	18×65	21×60	24×69	24×69	30×72	30×72
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	10	12,5	Nenndurchfluss begrenzt auf 13,6 m³/h durch Maximalleistung der Steuerkopfes. Anlagen mit gleicher Harzmenge mit dem Steuerkopf WS 2 CI (max. Durchfluss 26.1 m³/h) auf Anfrage.							
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	13,6	13,6	13,6
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4-8,6	1,4-8,6
Wasseranschlüsse	Zoll	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	300	300	300	520	520	520	850	850	1000	1000
Höhe Solebehälter	mm	1060	1060	1060	1130	1130	1130	1090	1090	1050	1050
Durchmesser Solebehälter	mm	710	710	710	910	910	910	1090	1090	1210	1210
Blockmaß B×T×H	mm	1150×800 ×2000	1200×800 ×2000	1400×900 ×2000	1300×900 ×2000	1400×900 ×2000	1500×900 ×2000	1800×1200 ×2200	1800×1200 ×2200	2000×1400× 2500	2000×1400× 2500
Bestellnummer CWG VAS CI 1,5"		001.030. 133	001.030. 112	001.030. 113	001.030. 118	001.030. 114	001.030. 115	001.030. 117	001.030. 116	001.030. 119	001.030. 120

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com