CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERAUFBEREITUNG

CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil 2"

mengen- und zeitgesteuert (VAS 100 – VAS 350)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter.

Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuertem Clack Zentralsteuerventil, Typ WS 2 CI Meter** (volumengesteuert), aus bleifreiem Messing gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden



*Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN:

Fließdruck-	min. 2,5bar,
Wasserdruck-	max. 8bar,
Wassertemperatur-	max. 30°C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss	R 2" IG,
Kanalanschluss	1,0 Zoll,
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

LEISTUNGSDATEN & BESTELLNUMMERN

Einzelenthärter CWG VAS mit Clack Steuerventil WS 2 CI		VAS 100	VAS 125	VAS 150	VAS 175	VAS 200	VAS 250	VAS 300	VAS 350
Kapazität	m³	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
Salzverbrauch	kg	24	30	36	42	48	60	72	84
Harzinhalt	Liter	100	125	150	175	200	250	300	350
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	14×65	16×65	16×65	18×65	18×65	21×60	24×69	24×69
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	10	12,5	Nenndurchfluss begrenzt auf 13,6 m³/h durch Maximalleistung der Steuerkopfes. Anlagen mit gleicher Harzmenge mit dem Steuerkopf WS 2 CI (max. Durchfluss 26.1 m³/h) auf Anfrage.					
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	13,6
Betriebsdruck	bar	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Wasseranschlüsse	Zoll	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG	2 IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	300	300	300	520	520	520	850	850
Höhe Solebehälter	mm	1060	1060	1060	1130	1130	1130	1090	1090
Durchmesser Solebehälter	mm	710	710	710	910	910	910	1090	1090
Blockmaß B×T×H	mm	1150×800 ×2000	1200×800 ×2000	1400×900 ×2000	1300×900 ×2000	1400×900 ×2000	1500×900 ×2000	1800×1200 ×2200	1800×1200 ×2200
Bestellnummer CWG VAS CI 2"		001.030. 167	001.030. 163	001.030. 160	001.030. 161	001.030. 162	001.030. 164	001.030. 166	001.030. 168

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com