CWG WATERTECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT - WASSERAUFBEREITUNG

CWG VADK Doppelenthärtungsanlage mit CLACK CI TT Ventil

mengengesteuert mit Doppelkabinettbehälter (VADK 5 – VADK 15, Kapazität 20 – 60)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VADK zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trinkwasser, gemäß Trinkwasserverordnung.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Vollautomatisch 5-Stufen-**Zentralsteuerventil der Firma Clack CI TT** (volumengesteuert) aus Kunststoff mit Adapter für den zweiten Druckbehälter.
- Solebehälter mit Siebboden.
- Schwimmerventil und Überlaufwinkel.



TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	min. 2,5 bar
Wasserdruck	max. 6 bar
Wassertemperatur	max. 30°C
Umgebungstemperatur	max. 40°C
Wasseranschluss	R 1"
Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

STEUERVENTIL



MODELLÜBERSICHT & BESTELLINFORMATIONEN

Doppelenthärter VADK WMFE 1"		VADK 5	VADK 10	VADK 15
Kapazität	m^3×°dH	20	40	60
Nenndurchfluss	m^3/h	0,2	0,4	0,6
Harzmenge	Liter	5	10	15
Salzverbrauch	ca. kg/Reg	1,2	2,4	3,6
Wasserverbrauch	ca. m^3/Reg	0,08	0,10	0,15
Solebehälter	Liter	70	70	70
Salzvorrat	kg	75	75	75
Ca. Gesamtgewicht	kg	75	75	150
Blockmaß B×T×H	mm	580×560 ×670	600×560 ×810	600×560 ×1100
Bestellnummer VADK WMFE 1" (Menge)		001.300.291	001.300.297	001.300.601

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6 · 68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
info@cwg-watertechnology.com
www.cwg-watertechnology.com