



**M 45**

**M 36**



**M 55**



- Mekanik sistem
- Yüksek kesim performansı
- 0,8 saniyede kesim
- El ve ayakla kontrol kabiliyeti
- Mechanical system
- High cutting performance
- 0,8 sec cutting time
- Foot Pedal and Arm Control



Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS				KESİM KAPASİTELERİ CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	45 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
<b>M 36</b>	54/101/79	3	380	325	Ø 36 x 1	Ø 24 x 2	Ø 32 x 1	Ø 20 x 2	Ø 28 x 1	Ø 18 x 2
<b>M 45</b>	51/110/85	3	380	435	Ø 45 x 1	Ø 36 x 2	Ø 42 x 1	Ø 30 x 2	Ø 30 x 1	Ø 24 x 2
<b>M 55</b>	66/136/94	3	380	675	Ø 55 x 1	Ø 32 x 2	Ø 45 x 1	Ø 28 x 2	Ø 36 x 1	Ø 24 x 2



**SH 45**



**SH 60**

- Çift etkili hidrolik sistem
- Yüksek kesim performansı
- Manuel ve otomatik kontrol kabiliyeti
- Dual-affect hydraulic system
- High cutting performance
- Can be controlled both automatically and manually



Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS					KESİM KAPASİTELERİ CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yükl. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Hid. Yağ. Kaps. Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)	45 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
SH 45	86/132/100	5,5	380	592	105	Ø 42 x1	Ø 38 x2	Ø 38 x1	Ø 32 x2	Ø 32 x1	Ø 26 x2
SH 60	70/172/114	7,5	380	960	163	Ø 60 x1	Ø 36 x2	Ø 50 x1	Ø 28 x2	Ø 45 x1	Ø 26 x2