

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЯСС

ОПИСАНИЕ

Гидравлический Ясс для ГНКТ – это двунаправленный гидравлический ясс, предназначенный для создания высоких ударных нагрузок как при растяжении, так и при сжатии.

Гидравлический Ясс для ГНКТ обычно используется при ловильных работах через НКТ или капитальном ремонте скважин для извлечения оставленного оборудования из скважины, в том числе когда одного лишь прямого вытягивания недостаточно. Изменяющиеся ударные нагрузки можно создавать, просто регулируя прилагаемый вес и направление нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступен в различных размерах, соответствующих отраслевым стандартам КНК для гибких НКТ
- Подходит для работы в условиях высоких температур
- Спроектирован для создания чрезвычайно высоких ударных нагрузок
- Может работать на растяжение и сжатие
- Различные поршни замедления позволяют изменять время удара
- Возможность передачи крутящего момента
- Простая и прочная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации
- Шестигранные места под ключ для безопасного свинчивания и развинчивания
- Варианты соединений в соответствии с требованиями заказчика
- Коррозионностойкие материалы

НД дюйм - [мм]	Длина дюйм - [мм]
1,69 - [42,85]	63,25 - [1606,55]
2,13 - [53,98]	65,25 - [1657,35]
2,88 - [73,03]	66,25 - [1682,75]

