

ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТ ГРП

ОПИСАНИЕ

Двунаправленный инструмент переключения муфт ГРП – это устройство выборочного открытия или закрытия муфт. Инструмент может быть оснащен двунаправленными переключателями, позволяющими оператору открывать и закрывать муфты в течении одного рейса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для всех стандартных профилей сдвига типа «В»
- Устройство, используемое для выборочного открытия и закрытия скользящих муфт
- Активируется потоком
- Одно шасси подходит для целого ряда профилей
- Полностью независимые собачки

НД дюйм - [мм]	Тип резьбы	НД в сжатом состоянии дюйм - [мм]	Давление активации Psi - [бар]
1,75 - [44,45]	1 - 1-1/4" AMMT	1,84 - [46,81]	450-650 - [31-45]
2,81 - [71,45]	1 - 1-1/2" AMMT	2,13 - [53,98]	450-650 - [31-45]
3,81 - [96,85]	2-3/8" PAC	3,65 - [92,71]	650-850 - [45-58]
4,56 - [115,87]	2-3/8" PAC	4,44 - [112,70]	650-850 - [45-58]



Устройство,
используемое для выборочного
открытия и закрытия скользящих муфт