

ОВЕРШОТ SLIMLINE

ОПИСАНИЕ

Тонкостенный Удлиненный Овершот в первую очередь используется для извлечения разорванных колонн ГНКТ или ловимых объектов увеличенной длины.

Тонкостенный Удлиненный Овершот разработан с целью минимизации толщины стенки и обеспечения максимальной прочности, что позволяет фиксировать гибкие трубы в самых сложных условиях скважины.

Инструмент оснащен механизмом среза, который позволяет оператору перетянуть и освободить ловимый объект в случае неудачи извлечения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тонкая конструкция для прохождения через узкие места
- Функция среза позволяет точно контролировать заданное усилие разъединения
- Инструмент может быть сконфигурирован с уплотнительным узлом или без него
- Высокая прочность на разрыв по сравнению с диаметром инструмента
- Разработан для работы с овальными трубами ГНКТ
- Доступно удлинительное устройство для максимального захвата при использовании с гибкими трубами
- Доступно с различными наружными диаметрами в соответствии с потребностями заказчика
- Простая и прочная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации для конечного пользователя
- Шестигранные места под ключ для безопасного свинчивания и развинчивания
- Соединения в соответствии с требованиями заказчика

НД дюйм - [мм]	Длина дюйм - [мм]
2,13 - [53,98]	1,55 - [39,37]
2,63 - [66,68]	1,80 - [45,72]
2,75 - [69,85]	2,03 - [51,56]
3,13 - [79,38]	2,43 - [61,60]
3,63 - [92,08]	2,93 - [74,30]

