

BR-T120-Y BASINÇLI YIKAMA SANİTASYON CİHAZI



Basınçlı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinadır. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaksız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur.

Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıksız bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektedir. Sanitasyon yıkama cihazı **yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi** gibi genel hijyen önlemlerini içerir.



Genel Bilgiler

- **Model:** BR-T120-Y
- **Üretim Yeri:** Türkiye (TR)
- **Üretim Referans No:** TRM-24-2232/01
- **Üretim Standartları:**
 - EN ISO 12100:2010
 - EN 60204-1:2018
 - FDA Standart No: 21 CFR 173.368
 - EU Standart No: 852/2004
- **Teknik Doküman Onayı:** TRM-21-2232/01
- **Hazne Tipi:** Pres baskı
- **Konstrüksiyon:** 304 kalite paslanmaz çelik
- **Ürün Ağırlığı:** 57 kg
- **Boyutlar (LxWxH):** 1200 x 700 x 850/910 mm
- **Hazne Ölçüsü:** 910x 510 x 400 mm
- **Hazne Kapasitesi :** 200 Lt.
- **Ses Seviyesi:** 45-65 dB
- **Kontrol Ekranı:** Dijital ekran
- **Sesli Uyarı:** Standart
- **Hazne İç Tasarım:** Özel eğimli, kaynaksız ve tek parça birleşimli
- **Yıkama Kademesi:** 5 farklı hız
- **Yıkama Zamanlayıcı:** Programlanabilir
- **Yıkama Süresi:**
- **Yıkama Sonlandırma:** Otomatik sesli uyarı sistemi
- **Konstrüksiyon Tipi:** Taban Raflı
- **Su Sıcaklığı:** 10-25°C
- **Su pH Değeri:** 6-8
- **Filtre Sistemi:** Delikli paslanmaz çelik taban filtreleri

Yıkama Süreleri ve Kapasiteleri

- **Düşük Kirletic Sebze ve Meyveler / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 300-360 kg/saat kapasite**
Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- **Orta Kirletic Sebze ve Meyveler / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 200-240 kg/saat kapasite**
Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- **Yüksek Kirletic Sebze ve Meyveler / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 150-200 kg/saat kapasite**
Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek

Tesisat Bilgileri

- **Su Giriş:** 3/4 inç
- **Su Çıkış:** Q50
- **Şehir Su Basıncı:** 2-5 Bar
- **Hazne Dolum Süresi:** 10 dakika
- **Su Drenaj Sistemi:** 2 farklı gider sistemi (Opsiyonel drenaj pompası)
- **Su Seviyesi Sensörü:** Standart
- **Su Dönüşüm Sistemi:** Checkvalve (geri akış engelleyici)
- **Elektrik Gerilimi:** 220V, 50Hz
- **Güç:** 550W
- **Elektrik Tesisi Yüksekliği:** 50 mm
- **Koruma:** Aşırı yük korumalı şalter