

## BR-T140-Y BASINÇLI YIKAMA SANİTASYON CİHAZI



Basıncı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinedir. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaqsız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur.

Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıklı bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektedir. Sanitasyon yıkama cihazı **yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi** gibi genel hijyen önlemlerini içerir.



### Genel Bilgiler

- **Model:** BR-T140
- **Üretim Yeri:** Türkiye (TR)
- **Üretim Referans No:** TRM-24-2232/01
- **Üretim Standartları:**
  - EN ISO 12100:2010
  - EN 60204-1:2018
  - FDA Standart No: 21 CFR 173.368
  - EU Standart No: 852/2004
- **Teknik Doküman Onayı:** TRM-21-2232/01
- **Hazne Tipi:** Pres baskı
- **Konstrüksiyon:** 304 kalite paslanmaz çelik
- **Ürün Ağırlığı:** 64 kg
- **Boyutlar (LxWxH):** 1400 x 700 x 850/910 mm
- **Hazne Ölçüsü:** 1280x 510 x 400 mm
- **Hazne Kapasitesi :** 260 Lt.
- **Ses Seviyesi:** 45-65 dB
- **Kontrol Ekranı:** Dijital ekran
- **Sesli Uyarı:** Standart
- **Hazne İç Tasarım:** Özel eğimli, kaynaqsız ve tek parça birleşimli
- **Yıkama Kademesi:** 5 farklı hız
- **Yıkama Zamanlayıcı:** Programlanabilir
- **Yıkama Süresi:**
- **Yıkama Sonlandırma:** Otomatik sesli uyarı sistemi
- **Konstrüksiyon Tipi:** Taban Raflı
- **Su Sıcaklığı:** 10-25°C
- **Su pH Değeri:** 6-8
- **Filtre Sistemi:** Delikli paslanmaz çelik taban filtreleri

### Yıkama Süreleri ve Kapasiteleri

- **Düşük Kirlenici Sebze ve Meyveler / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 450-500 kg/saat kapasite**  
Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- **Orta Kirlenici Sebze ve Meyveler / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 325-450 kg/saat kapasite**  
Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- **Yüksek Kirlenici Sebze ve Meyveler / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 260-300 kg/saat kapasite**  
Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek

### Tesisat Bilgileri

- **Su Giriş:** 3/4 inç
- **Su Çıkış:** Q50
- **Şehir Su Basıncı:** 2-5 Bar
- **Hazne Dolum Süresi:** 10 dakika
- **Su Drenaj Sistemi:** 2 farklı gider sistemi (Opsiyonel drenaj pompası)
- **Su Seviyesi Sensörü:** Standart
- **Su Dönüşüm Sistemi:** Checkvalve (geri akış engelleyici)
- **Elektrik Gerilimi:** 220V, 50Hz
- **Güç:** 550W
- **Elektrik Tesisi Yüksekliği:** 50 mm
- **Koruma:** Aşırı yük korumalı şalter