

OSC SERİSİ / OSC SERIES

Ozonlu Hijyen Kabinleri / Ozone Hygiene Cabinets

Profesyonel mutfak ekipmanları için kontrollü ozon çevrimi

Controlled ozone cycle for professional kitchen equipment



OSC-5

OSC-11

OSC-22

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

- HACCP süreçlerini destekleyen dijital kontrol; uyarıların panelden takibi.
Digital control supporting HACCP processes; alerts monitored on the panel.
- Geniş depolama alanı; devrilmeye karşı önlemleri raf kızakları.
Spacious storage; tip-over protected shelf rails.
- 70 mm poliüretan dolgulu yalıtımlı gövde.
70 mm polyurethane-insulated body.
- Kolay sökülebilen üç katlı manyetik kapı contası.
Easy-to-remove three-layer magnetic door gasket.
- Tepsi ve raf aralıklarıyla ozon dolaşımını destekleyen iç yerleşim.
Tray and shelf spacing supports ozone circulation.
- Homojen hava ve ozon dağılımını destekleyen sirkülasyon sistemi.
Circulation for uniform air and ozone distribution.
- Kapı açılınca ozon üretimi ve fanlar durur; aktif program iptal olur.
Ozone generation and fans stop when the door opens; the active program is cancelled.
- Çevrim sonunda otomatik 5 dakikalık filtreli tahliye.
Automatic 5-minute filtered exhaust phase at the end of the cycle.
- Aktif karbon filtre sistemi.
Activated carbon filter system.
- Yeşil LED iç aydınlatma.
Green LED interior lighting.
- Sesli alarm ve program bildirimleri.
Audible alarm and program notifications.
- Kapı emniyet switch'i.
Door safety switch.



P1-P5

Yük miktarına göre seçilebilen 5 farklı program. Dijital kontrol panosu ile program seçimi ve kalan süre takibi.
5 selectable programs based on load quantity. Program selection and remaining time tracking via the digital control panel.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Özellik / Specification	OSC-5	OSC-11	OSC-22
Kapasite (tepsi) / Capacity (trays)	5 × GN 2/1	11 × GN 2/1	22 × GN 2/1
Dış ölçüler (GxDxY) / External dim. (WxDxH)	910 × 830 × 1200 mm	910 × 830 × 1850 mm	910 × 1517 × 1816 mm
Net / brüt ağırlık / Net / gross weight	87 / 98 kg	121 / 130 kg	191 / 205 kg
Paket ölçüsü / Package dimensions	920 × 840 × 1290 mm	920 × 840 × 1960 mm	920 × 1530 × 1960 mm
Paket hacmi / Package volume	0,99 m ³	1,51 m ³	2,75 m ³
Besleme / Electrical supply	230 V - NPE / 50-60 Hz	230 V - NPE / 50-60 Hz	230 V - NPE / 50-60 Hz
Toplam güç / Total power	1 kW	1 kW	1 kW
Ozon kapasitesi / Ozone capacity	2 g/h	2 g/h	2 g/h
Maks. gürültü / Maximum noise level	60 dB	60 dB	60 dB
Menşei / Origin	Türkiye / Turkey	Türkiye / Turkey	Türkiye / Turkey