

MODÜLER ESP EKOLOJİK DAVLUMBAZ

/ MODULAR ESP ECOLOGICAL HOOD

MODEL S3-M-325



GoGreen teknolojili, kanalsız ve modüler ticari mutfak davlumbazı
Ductless, modular commercial kitchen hood with GoGreen technology

GoGreen teknolojisiyle üretilen BORASCO Modüler ESP Ekolojik Davlumbaz, ticari mutfaklarda pişirme sırasında oluşan yağlı dumanı ve kokuyu gidererek iç hava kalitesini iyileştirir. Fan modülü, elektrostatik filtre, UV-C ozon modülü ve özel türbülans filtreleme sistemi ile yağlı dumanı %85-95 verimle arıtır; arıtılan hava dışarı atılır. Modüler yapısı, kolay sökülebilen filtreleri ve dijital kontrol paneli sayesinde temizlik ve bakımı kolaydır.

Built with GoGreen technology, the BORASCO Modular ESP Ecological Hood removes grease-laden cooking smoke and odours in commercial kitchens, improving indoor air quality. With a fan module, electrostatic filter, UV-C ozone module and special turbulence filtration system, it treats cooking smoke at 85-95% efficiency before the clean air is exhausted. Its modular design, easily removable filters and digital control panel make cleaning and maintenance easy.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

- Elektrostatik filtre ve türbülans filtreleme sistemi.
Electrostatic filter and turbulence filtration system.
- Yüksek güçlü UV-C ozon modülü.
High-power UV-C ozone module.
- %85-95 arıtma verimi.
85-95% purification efficiency.
- Modüler tasarım, kolay sökülebilen filtreler.
Modular design, easily removable filters.
- Kapı açılma ve aşırı akım koruması.
Door-open shutdown and overcurrent protection.
- Dijital kontrol paneli ve LED aydınlatma.
Digital control panel and LED lighting.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Özellik / Specification	Değer / Value
Model / Model	S3-M-325
Tip / Type	Modüler / Modular
Besleme / Electrical supply	220 V / 50 Hz
Toplam güç / Total power	4400 W
Dış ölçüler / External dimensions	3250 x 1250 x 1250 mm
Pişirme alanı ölçüleri / Cooking area dimensions	3000 x 900 mm
Egzoz kapasitesi / Exhaust capacity	5900-9950 m ³ /h
Temiz hava besleme / Fresh air supply	4040-7000 m ³ /h
Egzoz basınç kaybı / Exhaust pressure drop	min. 70 / maks. 120 Pa / min. 70 / max. 120 Pa
Besleme basınç kaybı / Supply pressure drop	50 Pa
ESP hücre adedi / ESP cells	3
Dış kasa / Outer casing	1 mm paslanmaz çelik / 1 mm stainless steel
Kapı rezerve mesafesi / Door clearance	650 mm
Net ağırlık / Net weight	445 kg
Kontrol / aydınlatma / Control / lighting	Dijital kontrol, LED / Digital control, LED
Arıtma verimi / Purification efficiency	%85-95 / 85-95%
Kullanım alanları / Areas of use	Açık Büfe, Catering / Banqueting, AVM & Kapalı Alan, Otel, Bar & Kafe, Restoran / Open buffet, catering / banqueting, malls & indoor areas, hotel, bar & cafe, restaurant