

SIMPLES. SÓLIDO.

SOILS



AGRICORTES®



/solistratores



www.solistratores.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 50 XL	SOLIS 50 XL	SOLIS 60 XL	SOLIS 60 XL
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível	CAB pressurizada e insonorizada, a/c	ROPS de aro rebatível	CAB pressurizada e insonorizada, a/c
	Plataforma	Completamente plana			
	Painel de instrumentos	Digital, compelto e em painel único, com conta-horas			
	Banco	Sensor de segurança			
MOTOR	Modelo	3105CTDV	3105CTDV	3105CTIV	3105CTIV
	Tipo	Diesel 3 cilindros arrefecido a água, injeção direta, EMS ECU Bosh			
	Sistema tratamento gases	DOC + DPF			
	Aspiração	Turbo			
	Categoria de potência (Hp / kW)	50	50	60	60
	Cilindrada (cc)	3065			
	Binário (Nm @rpm)	220@1400RPM	220@1400RPM	250@1400RPM	250@1400RPM
	Escape	Integrado horizontal			
	Filtro ar	Duplo a seco com sensor			
	Capacid. depósito (l)	72			
	Tração	4WD			
TRANSMISSÃO	Embraiagem	Mecânica com sensor de segurança			
	Caixa	12F+12R sincronizada			
	Velocidade máx. (km/h)	30			
	Rpm	540-540E			
TDF		Mecânico com pedal			
BLOQ. DIFERENCIAL		Hidrostática			
DIREÇÃO		45/45			
VIRAGEM	Ângulo direita° / esquerda °				
TRAVÕES	Serviço	Multidisco em banho óleo			
	Estacionamento	Independente e manual, agindo sobre os travões de serviço			
	Reboque	THR opcional			
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	2500			
	Engate aos 3P	Categoria II			
	Tipo	Controlo de posição, profundidade e sensibilidade; tirantes verticais reguláveis			
	Saídas	4 válvulas auxiliares			
	Bomba do circuito hidráulico	45lt/min.			
SISTEMA ELÉTRICO	Bateria	12 V, 100 Ah			
	Alternador	12 V, 90 A	12 V, 120 A	12 V, 90 A	12 V, 120 A
	Tomada de 7 pólos	Posterior			
PNEUS AGRI. STD.	Posterior 4WD	13.6-28	13.6-28	13.6-28	13.6-28
	Anteriores 4WD	9.5X20	9.5X20	9.5X20	9.5X20
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	3900	3900	3900	3900
	Distância entre eixos (mm)	2225	2225	2225	2225
	Largura (mm)	1785-1830	1785-1830	1785-1830	1785-1830
	Altura com cabine	-	2500	-	2500
	Altura com aro (mm)	2740	-	2740	-
	Altura com aro rebatível (mm)	1910	-	1910	-
PESO (com pneus standard)	Altura ao solo (mm)	300			
	Pesos	246 (ant. 6X31 kg; post. 2X30 kg)			
	Tara (kg)	3150	3280	3150	3280
	Bruto total (kg)	4590	4590	4590	4590
	Rebocável (kg)	750 sem travão / 8000 com THR			

Fotos, ilustrações e textos não contratuais.
O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.
Versão 10/2022

AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL
t 244 819 110
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
facebook.com/agricortes.sa
Filiais Lisboa, Madrid, Luanda, Bissau

CONCESSIONÁRIO