

Návod na údržbu interiérových dveří PRÜM



UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků.

I. Vlhkost a teplota

Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla teplota od 15°C do 20°C a relativní vlhkost vzduchu do 60%. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pozor na volnou vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku. Při umístění dveří v prostorách s rozdílnými teplotami a vlhkostmi může dojít k nevratným objemovým změnám použitých dřevěných materiálů a to i přes kvalitní povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou a vlhkostí používejte klima dveře (dle jejich parametrů). Pro vlhké prostory používejte dveře do vlhkého prostředí (dle jejich parametrů).

II. Použití výrobku

Výrobky jsou určeny pro použití v interiérech. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a typ, předejdete tak rychlému opotřebení výrobků.

Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků PRÜM:

- minimální teplota prostředí 15 °C, relativní vlhkost vzduchu do 60%
- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C (dveře klima III až do 20 °C)
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 20 % (dveře klima III až do 55 %)

III. Vhodně ošetřovat

Výrobky se dodávají dle přání zákazníka v různých povrchových úpravách G-TEC, CPL, HPL, Lak, surový stav. Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemná suchá textilní utěrka nebo jen lehce navlhčená. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení textilní utěrky, kterou důkladně vyždímate.

Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku zasklívacího rámečku s nepřiměřeným množstvím volné vody. Doporučujeme skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Leptané sklo (matelux, satinato..) nechte po umytí vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytřete do sucha suchou textilní utěrkou.

Při styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokrý způsob její údržby je nezbytně nutné provádět podtmelení zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do materiálu. Proto stírejte podlahu vyždímanou textilní utěrkou, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí poškození dveří a zárubní nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledek necitlivého zacházení s vodou. Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.

IV. Údržba

Dveře ani zárubně nevyžadují zvláštní údržbu. Závěsy: v místě ohybu závěsu nejméně 1x ročně namazat mazacím tukem. V případě závěsů se silikonovým čepem se to nevyžaduje. Jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují přitažením nebo naopak povolením případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí) a především zadní části západky mazacím tukem. V případě západky z umělé hmoty se to nevyžaduje.

V. Vyvarovat se mechanickým zásahům a mechanickému poškození

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní.

VI. Likvidace obalu

Obaly se likvidují recyklací roztříděním podle materiálu (papír, plast) v příslušných sběrnách.

UPOZORNĚNÍ:

- při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí
- pozor u výrobků se sklem (prosklené dveře, prosklené stěny) může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme kalené sklo ESG)
- zamezte prudlému otvírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob
- pád na kliku či závěsy může způsobit poranění

Při dodržení všech podmínek uvedených v těchto pokynech pro užívání a údržbu, Vám firma PRÜM zaručuje dlouholeté spokojené užívání.