

Submersible Pump Wire

用途

一般電機設備之配線。

構造

導體：裸軟銅單線

絕緣：無鉛照射交連聚乙烯

說明

使用 XLPE 材料產品符合歐盟 RoHS 環保需求。

Application

Electrical wire for Submersible pump.

Construction

Conductor：Bare copper solid wire

Insulation：Lead free XLPE

Description

Use XLPE compound complies with EU RoHS requirements.

芯數	導體結構	約計完成外徑	最小絕緣電阻	最大導體電阻
Core No.	Conductor Construction	Approximate Overall Diameter	Minimum Insulation Resistance	Maximum Conductor Resistance
C	No./mm	mm	MΩ-km	Ω/km(20°C)
1	1/0.5	1.0	1000	91.6
	1/0.6	1.1	1000	65.4
	1/0.7	1.2	1000	47.6
	1/0.8	1.3	1000	36.2
	1/0.9	1.4	1000	28.4
	1/1.0	1.5	1000	23.4
	1/1.1	1.7	1000	19.2
	1/1.2	1.8	1000	16.1
	1/1.3	1.9	1000	13.6
	1/1.4	2.0	1000	11.7
	1/1.5	2.1	1000	10.2
	1/1.6	2.2	1000	8.9
	1/1.7	2.3	1000	7.9
	1/1.8	2.4	1000	7.0
	1/1.9	2.5	1000	6.3
	1/2.0	2.6	1000	5.7
	1/2.1	2.9	1000	5.1
	1/2.2	3.0	1000	4.7
	1/2.3	3.1	1000	4.3
	1/2.4	3.2	1000	3.9
	1/2.8	3.8	1000	2.9

Submersible Pump Wire

用途

一般電機設備之配線。

構造

導體：漆包線

絕緣：無鉛照射交連聚乙烯

說明

使用 XLPE 材料產品符合歐盟 RoHS 環保需求。

Application

Electrical wire for Submersible pump.

Construction

Conductor：Magnet wire

Insulation：Lead free XLPE

Description

Use XLPE compound complies with EU RoHS requirements.

芯數	導體結構	約計完成外徑	最小絕緣電阻	最大導體電阻
Core No.	Conductor Construction	Approximate Overall Diameter	Minimum Insulation Resistance	Maximum Conductor Resistance
C	No./mm	mm	MΩ-km	Ω/km(20°C)
1	1/0.5	1.04	1000	91.6
	1/0.6	1.15	1000	65.4
	1/0.7	1.25	1000	47.6
	1/0.8	1.36	1000	36.2
	1/0.9	1.46	1000	28.4
	1/1.0	1.57	1000	23.4
	1/1.1	1.67	1000	19.2
	1/1.2	1.77	1000	16.1
	1/1.3	1.87	1000	13.6
	1/1.4	1.97	1000	11.7
	1/1.5	2.08	1000	10.2
	1/1.6	2.28	1000	8.9
	1/1.7	2.38	1000	7.9
	1/1.8	2.48	1000	7.0
	1/1.9	2.58	1000	6.3
	1/2.0	2.68	1000	5.7
	1/2.1	2.81	1000	5.1
	1/2.2	2.91	1000	4.7
	1/2.3	3.01	1000	4.3
	1/2.4	3.11	1000	3.9
	1/2.5	3.21	1000	3.6
	1/2.6	3.51	1000	3.3
	1/2.7	3.61	1000	3.1
	1/2.8	3.71	1000	2.9
	1/2.9	3.81	1000	2.7
	1/3.0	3.92	1000	2.5
	1/3.2	4.24	1000	2.2

Submersible Pump Wire

用途

一般電機設備之配線。

構造

導體：漆包線

絕緣：無鉛聚乙烯

被覆：尼龍

說明

使用 PE-NY 材料產品符合歐盟 RoHS 環保需求。

Application

Electrical wire for Submersible pump.

Construction

Conductor：Magnet wire

Insulation：Lead free PE

Covering：Nylon

Description

Use PE-NY compound complies with EU RoHS requirements.

芯數	導體結構	約計完成外徑	最小絕緣電阻	最大導體電阻
Core No.	Conductor Construction	Approximate Overall Diameter	Minimum Insulation Resistance	Maximum Conductor Resistance
C	No./mm	mm	MΩ-km	Ω/km(20°C)
1	1/0.5	1.24	1000	91.6
	1/0.6	1.35	1000	65.4
	1/0.7	1.45	1000	47.6
	1/0.8	1.56	1000	36.2
	1/0.9	1.66	1000	28.4
	1/1.0	1.77	1000	23.4
	1/1.1	1.87	1000	19.2
	1/1.2	1.97	1000	16.1
	1/1.3	2.07	1000	13.6
	1/1.4	2.17	1000	11.7
	1/1.5	2.28	1000	10.2
	1/1.6	2.38	1000	8.9
	1/1.7	2.48	1000	7.9
	1/1.8	2.58	1000	7.0
	1/1.9	2.68	1000	6.3
	1/2.0	2.78	1000	5.7
	1/2.1	3.01	1000	5.1
	1/2.2	3.11	1000	4.7
	1/2.3	3.21	1000	4.3
	1/2.4	3.31	1000	3.9
	1/2.5	3.51	1000	3.6
	1/2.6	3.69	1000	3.3
	1/2.7	3.79	1000	3.1
	1/2.8	3.89	1000	2.9
	1/2.9	3.99	1000	2.7
	1/3.0	4.1	1000	2.5
	1/3.2	4.3	1000	2.2