



Club Car

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CARRYALL 300

MODELO		CARRY ALL 300 ELÉCTRICO	CARRY ALL 300 GASOLINA
ESPECIFICACIÓN			
	MOTOR	48-volt DC	Kohler de 429 cc, válvulas en cabeza (OHV) con EFI
	HP	3,3 hp (2,4 kW) nominales; pico de 13 hp (9,6 kW)	14,0 hp (10,3 kW) nominales a 3600 RPM según SAE J1940
	BATERÍA	Baterías de plomo-ácido inundadas de 8 voltios	Un motor de 12 voltios, 500 CCA, 105 min de reserva
	VELOCIDAD	5-17 mph (8-27 kph)	15-17 mph (24-27 kph)
	FRENOS	Tambor mecánico de rueda trasera autoajustable	Tambor mecánico de rueda trasera autoajustable
	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Accionado con el pie, multibloqueo	Accionado con el pie, multibloqueo
	LLANTAS	20 x 10 - 10, 6 capas	20 x 10 - 10, 6 capas
	DIMENSIONES	110,1 pulgadas X 47,1 pulgadas PESO: 1105 libras (501,2 kg)	110,1 pulgadas X 47,1 pulgadas PESO: 1105 libras (501,2 kg)
	CARROCERÍA	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles
	EXTRAS	Tablero ergonómico con sensación de automóvil	Tablero ergonómico con sensación de automóvil

ALESSO



CARRYALL 500

MODELO		CARRY ALL 500 ELÉCTRICO	CARRY ALL 500 GASOLINA	CARRY ALL 500 LITIO
ESPECIFICACIÓN				
	MOTOR	48-volt CA	Kohler de 429 cc, válvulas en cabeza (OHV) con EFI	48-volt CA
	HP	Potencia nominal de 8 hp (6 kW); pico de 16 hp (11,7 kW)	14,0 hp (10,3 kW) nominales a 3600 RPM según SAE J1940	Potencia nominal de 7,4 hp (5,5 kW); pico de 21,4 hp (16 kW)
	BATERÍA	Baterías de plomo-ácido inundadas de 6 voltios	Un motor de 12 voltios, 500 CCA, 105 min de reserva	Batería de iones de litio Vanguard
	VELOCIDAD	5-17 mph (8-27 kph)	15-17 mph (24-27 kph)	5-19 mph (8-31 kph)
	FRENOS	Tambor mecánico de 4 ruedas	Tambor mecánico de 4 ruedas	Tambor mecánico de 4 ruedas
	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Accionado con el pie, multibloqueo	Accionado con el pie, multibloqueo	Accionado con el pie, multibloqueo
	LLANTAS	20 x 10 - 10, 6 capas	20 x 10 - 10, 6 capas	20 x 10 - 10, 6 capas
	DIMENSIONES	118 pulgadas (299,7 cm) Peso: (631,8 kg)	118 pulgadas (299,7 cm) Peso: (631,8 kg)	118 pulgadas (299,7 cm) Peso: (631,8 kg)
	CARROCERÍA	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles
	EXTRAS	Chasis de aluminio resistente a la corrosión	Chasis de aluminio resistente a la corrosión	Chasis de aluminio resistente a la corrosión



CARRYALL 700

MODELO		CARRY ALL 700 ELÉCTRICO	CARRY ALL 700 GASOLINA
ESPECIFICACIÓN			
	MOTOR	48-volt CA	Kohler de 429 cc, árbol de levas en cabeza (OHV) con EFI
	HP	3,7 caballos de fuerza (2,7 kW) nominales; Máximo 20 caballos de fuerza (14,9 kW)	14,0 hp (10,3 kW) nominales a 3600 RPM según SAE J1940
	BATERÍA	6V, plomo-ácido sin sellar	Un motor de 12 voltios, 500 CCA, 105 min de reserva
	VELOCIDAD	5-17 mph (8-27 kph)	15-17 mph (24-27 kph)
	FRENOS	Tambor mecánico de 4 ruedas	Tambor mecánico de 4 ruedas
	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Accionado con el pie, multibloqueo	Accionado con el pie, multibloqueo
	LLANTAS	20 x 10 - 10, 6 capas	20 x 10 - 10, 6 capas
	DIMENSIONES	118 pulgadas (299,7 cm) Peso: (631,8 kg)	118 pulgadas (299,7 cm) Peso: (411,4 kg)
	CARROCERÍA	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles	ArmorFlex™ con pintura/capa transparente para automóviles
	EXTRAS	Chasis de Aluminio Intek-20	Chasis de Aluminio Intek-20

Club Car

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARRYALL 710

MODELO

CARRY ALL 710
ELÉCTRICO LSV

ESPECIFICACIÓN



MOTOR

48-volt CA Trifasica



HP

8 caballos de fuerza
(6 kW) nominales



BATERÍA

48 voltios CC



VELOCIDAD

25 mph



FRENOS

Tambor hidráulico
de cuatro ruedas



FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

De mano



LLANTAS

205 x 65 - 10 6 capas,
PUNTO



DIMENSIONES

118 pulgadas (299,7 cm)
Peso: (631,8 kg)



CARROCERÍA

ArmorFlex™ con pintura
para automóviles y
aluminio inoxidable



EXTRAS

Capacidad de carga
de hasta 544 Kg



ALESSEO



Club Car

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CARRYALL 1500

MODELO		CARRY ALL 1500 GASOLINA	CARRY ALL 1500 DIESEL
ESPECIFICACIÓN			
	MOTOR	Kawasaki de 4 ciclos, de tipo industrial	Kubota D722, de tipo industrial
	HP	20,1 cv (15,0 kW) de potencia nominal a 3400 rpm según SAE J1349	20,0 cv (15,0 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1995
	BATERÍA	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva	12V 500 cca, 105 min de reserva
	VELOCIDAD	25 mph (40 kph)	40 km/h (25 mph)
	FRENOS	De doble pistón y disco hidráulico	De doble pistón y disco hidráulico
	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Accionado por pedal, de disco mecánico	Accionado por pedal, de disco mecánico
	LLANTAS	Todoterreno, 25 x 10,5 - 12, de 4 surcos	Todoterreno, 25 x 10,5 - 12, de 4 surcos
	DIMENSIONES	309,9 cm (125 pulg) x 148,5 cm (58,5 pulg) x 209 cm (82,3 pulg)	309,9 cm (125 pulg) x 148,5 cm (58,5 pulg) x 209 cm (82,3 pulg)
	PESO	649 kg (1430 lb)	703 kg (1550 lb)
	TRANSMISIÓN	IntelliTrak automático 4x4	IntelliTrak automático 4x4



ALESSEO



CARRYALL 1700

MODELO		CARRY ALL 1700 GASOLINA	CARRY ALL 1700 DIESEL
ESPECIFICACIÓN			
	MOTOR	Kawasaki de 4 ciclos, de tipo industrial	Kubota D722, de tipo industrial
	HP	20,1 cv (15,0 kW) de potencia nominal a 3400 rpm según SAE J1349	20,0 cv (15,0 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1995
	BATERÍA	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva	12V 500 cca, 105 min de reserva
	VELOCIDAD	40 km/h (25 mph)	40 km/h (25 mph)
	FRENOS	De doble pistón y disco hidráulico	De doble pistón y disco hidráulico
	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Accionado por pedal, de disco mecánico	Accionado por pedal, de disco mecánico
	LLANTAS	Todoterreno, 25 x 10,5 - 12, de 4 surcos	Todoterreno, 25 x 10,5 - 12, de 4 surcos
	DIMENSIONES	154 pulgadas. (391,2 cm) x 148,5 cm (58,5 pulg) x 209 cm (82,3 pulg)	309,9 cm (125 pulg) x 148,5 cm (58,5 pulg) x 209 cm (82,3 pulg)
	PESO	1,630 libras (739 kg)	1,750 libras (794 kg)
	TRANSMISIÓN	IntelliTrak automático 4x4	IntelliTrak automático 4x4