

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe B, D, I, T
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające
Producent:	BUDOKOP-BETON Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 15 z 11-100 Lidzbark Warmiński
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 [T]
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Trwałość	Zadawalająca
Odporność na poślizg	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,37 W/(m*K)

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Karol Głodowski w dniu 23 luty 2025 (wydanie 1)

Karol Głodowski

PROKURANT

 BUDOKOP BETON Sp. z o. o.
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Olsztyńska 15
NIP 739-37-52-366
tel./fax 89 767 51 24

Dodatkowe deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nasiąkliwość	Klasa 2 Znakowanie B
Odporność na ścieranie	Klasa 4 Znakowanie I
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie	Klasa 2 Znakowanie T 5,0 MPa
Wytrzymałość minimalna na zginanie	Klasa 2 Znakowanie T 4,8 MPa
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 Znakowanie D

W imieniu producenta podpisał: Karol Głodowski w dniu 23 luty 2025 (wydanie 1)

Karol Głodowski

PROKURENT

 **BUDOKOP** BETON Sp. z o. o.
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Olsztyńska 15
NIP 739-37-52-366
tel./fax 89 767 51 24

DWU wystawiono dla następujących wyrobów :

Krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe 6x20x100

Krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe 8x25x100

Krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe 8x30x100

Kolory : wg. Katalogu produktów.

Tekstura : standardowa

Powierzchnia : płaska