Résodist
LA MAÎTRISE DES RÉSEAUX

FICHE PRODUIT

Unité extérieure



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Gamme SRC-ZS-W (W2)

Puissance, compacité et maîtrise énergétique

DESCRIPTION

L'unité extérieure SRC-ZS-W (et sa variante W2) de Mitsubishi Heavy Industries allie technologie Inverter et fluide R32 pour une sobriété énergétique optimale. Son châssis compact et léger simplifie l'installation, tandis que son fonctionnement ultra-silencieux garantit un confort fiable au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles Unités extérieures	SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Puissance frigorifique / calorifique	2.0 / 2.7 kW	2.5 / 3.2 kW	3.5 / 4.0 kW	5.0 / 5.8 kW
Pression sonore (mode froid / chaud)	45 / 45 dB(A)	46 / 46 dB(A)	50 / 48 dB(A)	51 / 52 dB(A)
Type d'alimentation électrique	Monophasé (Ph+N+T) 230V, 50 Hz			
Liaison électrique Int./Ext. (mm²)	**4 x 1.5**			
Câble (mm²)	**3G2.5**			
Protection électrique (A)	**10A courbe C**			**15A courbe C**
Intensité absorbée nominale froid / chaud	2.5 / 3.0 A	3.1 /3.6 A	4.2 / 4.4 A	5.9 / 6.9 A
Intensité absorbée maximale	9 A			14.5 A
Intensité de démarrage	5.0 A			6.9 A
Dimensions (HxLxP)	540 x (780+62) x (290+49) RAL7044			595 x (780+62) x (290+49) RAL7044
Poids unité extérieure (kg)	31	31	34.5	36
Plage de fonctionnement froid / chaud	-15° C → +46° C / -15° C → +24° C			
Tube liquide / Tube gaz (pouce)	**1/4" / 3/8"**			**1/4" / 1/2"**
Longueur de tube max (m)	20			25
Dénivelé max (m)	10			15
Pré-charge en R32 (kg)	0.62 pour 15 m		0.78 pour 15 m	1.05 pour 15 m
Complément de charge en R32	20 g/m			

APPLICATIONS

Résidentiel · **Bureaux** · **Commerces** · **Tertiaire**

FLUIDE

R32

GARANTIES

- **3 ans pièces**
- **5 ans compresseur**
- **Garantie sous réserve d'installation par un professionnel**

FP_SRC-ZS-W (W2) 2026-09

RÉSODIST
ZA des Champs Pinsons
20, Rue du Négoce
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

05 61 00 11 16
contact@resodist.com
www.resodist.com

Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis