



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2016, Meguiar's, Inc. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva teabe kopeerimine ja/või alla-laadimine on lubatud Meguiar's, Inc. toodete õigesti kasutamise eesmärgil eeldades järgnevat: (1) Informatsioon on kopeeritud täies ulatuses muudatusteta, välja arvatud juhul, kui muudatuste tegemiseks on saadud eelnev nõusolek firmalt Meguiar's, Inc., ja (2) nii koopiat kui ka originaali ei müüda edasi ega levitata eesmärgiga teenida kasumit.

Ohutuskaardi nr: 28-6680-4
Läbivaatamise kuupäev: 14/12/2016

Versiooni number: 2.01
Asendab kuupäeva: 13/12/2016

Veonõuete redaktsiooni number: 1.00 (13/12/2016)

Ohutuskaart vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) nõuetele

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Autotooted;

1.3 Ohutuskaardi saatja andmed

AADDRESS: AS Benefit, Kalda 9, 11625 Tallinn
Tel.: +372 6713 270
E-post: info@benefit.ee
Veebileht: www.benefit.ee

1.4. Hädaabitelefoninumber

112; 16662 (Mürgistusteabekeskus)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

EÜ MÄÄRUS NR. 1272/2008 (CLP)

KLASSIFIKATSIOON:

Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria - Skin Irrit. 2; H315

Toksilisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) 2. kategooria - STOT RE 2; H373

H-lausetekst on esitatud 16. jaos.

2.2 Märgistuselemendid

EÜ MÄÄRUS NR. 1272/2008 (CLP)

TUNNUSSÕNAD

HOIATUS.

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016**Sümbolid:**

GHS07 (hüüumärk) | GHS08 (terviseoht) |

Ohupiktogrammid**Koostisosad:**

Koostisaine

Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne

C.A.S. Nr.

64742-88-7

% kaalust

7 - 10

OHULAUSED:

H315	Põhjustab nahaärritust.	
H373	Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada siseelundite kahjustusi:	närvisüsteem

HOIATUSLAUSED**Üldinfo:**

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ennetamisel:

P260A Vältida auru sissehingamist.

Reageerimisel:

P332 + P313 Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

Kõrvaldamine:

P501 Anum/anuma sisu kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

TÄIENDAV TEAVE**Täiendavad ohulaused:**

EUH208 Sisaldab 3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Sisaldab 11% koostisaineid, mille mürgisuse kohta vesikeskkonnale puuduvad andmed.

Märkused:

H304 ei ole toote viskoossuse tõttu etiketil nõutud.

Nota P: CAS 64742-48-9.

2.3 Muud ohud

Puudub

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Koostisaine	C.A.S. Nr.	EÜ nimistu	% kaalust	Klassifikatsioon
Ohutu koostisosa	Segu		50 - 70	Aine ei klassifitseeru ohtlikuks

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

Alumiiniumoksiid (REACH Reg. Nr.:01-2119529248-35)	1344-28-1	215-691-6	5 - 20	Aine, millel on Euroopa ühenduse tasemel seatud töökohal lubatud piirnorm
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	64742-88-7	265-191-7	7 - 10	Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; 2. kategooria nahaärritus, H315 (3M klassifitseeritud)
MINERAALÕLI	8042-47-5	232-455-8	5 - 10	Asp. Tox. 1, H304 (3M klassifitseeritud)
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	63148-62-9		1 - 5	Aine ei klassifitseeru ohtlikuks
GLÜTSERIIN	56-81-5	200-289-5	1 - 5	Aine, millel on Euroopa ühenduse tasemel seatud töökohal lubatud piirnorm
Nafta destillaadid	64742-48-9	265-150-3	1 - 3	Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) 2. kategooria nahaärritus, H315; STOT SE 3, H336 (3M klassifitseeritud)
Trietanoolamiin	102-71-6	203-049-8	0,5 - 1,5	Aine, millel on Euroopa ühenduse tasemel seatud töökohal lubatud piirnorm
PEG Stearaat	9004-99-3		0,1 - 1	Aquatic Acute 1, H400,M=1; Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria, H412 (3M klassifitseeritud)
3(2H)-Isotiasooloon, 5-klooro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	55965-84-9		< 0,0015	3. kategooria akuutne toksilisus, H331; 3. kategooria akuutne toksilisus, H311; 3. kategooria akuutne toksilisus, H301; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=10; Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (CLP)

Käesolevas jaotises märgitud H lausete seletused on toodud 16. Jaos.

Teave koostisosadele rakenduvate töokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormide ning PBT staatuse kohta on toodud ohutuskaardi jagudes 8 ja 12.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga:

Koheselt pesta vee ja seebiga. Saastunud rõivad eemaldada; rõivad enne uuesti kasutamist pesta.

Silma sattumisel:

Loputada rohke veega. Eemaldada kontaktiläätсед, kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Haigusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral:

Loputada suud. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave toksikoloogiliste mõjude kohta on esitatud jaos 11.1.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Mitte rakendatav

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Tulekahju korral: Kasutada põlevate materjalide jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid nagu vesi või vahtkustuti.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Käesolevale tootele puudub.

Ohtlikud lagusaadused või jääkproduktid

Aine

süsivesinikud;
FORMALDEHÜÜD
Süsinikoksiid
Süsinikdioksiid
ärritavad aurud või gaasid;

Tingimus

põlemisel
põlemisel
põlemisel
põlemisel
põlemisel

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tuletõrjujatele ei ole vajalikud

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Ala evakueerida. Ventileerida ruumi värske õhuga. Kui tegemist on suuremõõtmeliste leketega või leketega kinnises ruumis tuleb vastavalt hea tööhügieeni tavale tagada sundventilatsiooni olemasolu. Informatsioon füüsikalise- ja terviseohtlikkuse, hingamisteede kaitse, ventilatsiooni ja isikukaitsevahendite kohta on toodud ohutuskaardi teistes jagudes.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda. Suurema lekke korral katta äravooluavad ja rajada kaitsevallid või -kraavid takistamaks kemikaali sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Leke kokku koguda. Lekke äärtest sissepoole liikudes katta bentoniidi, vermikuliidi või anorgaanilise absorbeeruva materjaliga. Lekkinud aine segada kokku piisava koguse absorbendiga kuni see on kuiv. Absorbendi lisamine ei kõrvalda tervise- ega keskkonnohtlikkust. Võimalikult palju lekkinud ainet kokku koguda. Transportimiseks kasutada asjakohast suletud pakendit. Pinnad puhastada jääkidest pesuaine ja veega. Konteiner sulgeda hermeetiliselt. Kogutud materjalid hävitada võimalikult kiiresti.

6.4 Viited muudele jagudele

Lisainfot vaadata jaost 8 ja jaost 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hooliga.

Vältida sattumist keskkonda. Vältida kokkupuudet oksüdeerivate ainetega (nt. kloor, kroomhape jne.) Aurud võivad maapinna lähedal liikuda süttimisallika juurde ja tagasi paiskuda.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida eraldi hapetest. Hoiustada eraldi tugevatest leelistest. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest.

7.3 Eriksutus

Soovitused käitlemise ja hoidmise kohta on esitatud jagudes 7.1 ja 7.2. Soovitused kokkupuute ohjamise ja isikukaitse kohta on esitatud 8. jaos.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Töokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Kui koostisosa on ära toodud jaos 3 aga puudub allpool toodud tabelis, siis sellisel juhul koostisosale töokeskkonna piirnorm ei ole teada.

Koostisaine	C.A.S. Nr.	Seaduslik alus	Piirväärtuse liik	Täiendavad märkused
Trietanoolamiin	102-71-6	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA(8 h):5 mg/m ³ ;STEL(15 min):10 mg/m ³	Sensibilisaator
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA(sissehingatav tolmu)(8 h):4 mg/m ³ ;TWA(tolmu kokku)(8 h):10 mg/m ³	
GLÜTSERIIN	56-81-5	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA(8 tundi):10 mg/m ³	
TERPEENID, NOS.	64742-48-9	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA(8 t):150 mg/m ³ (25 ppm);STEL(15 min):300 mg/m ³ (50 ppm)	
Nafta	64742-48-9	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA(auruna)(8 h):1 mg/m ³	
Nafta destillaadid	64742-48-9	EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid	TWA:100 ppm	
EV töokeskkonna ohutegurite piirnormid : Töokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid (Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr. 293)				
TWA: aja-kaalu keskmine piirnorm				
STEL: Lühiajalise kokkupuute piirnorm				
CEIL: Piirnormi lagi				

Bioloogilised piirnormid

Ohutuskaardi 3. JAOS toodud koostisosadele ei eksisteeri ühtegi bioloogilist piirnormi.

8.2 Kokkupuute ohjamine

8.2.1 Asjakohased tehnilised ohjed

Kasutada üldist ja/või kohalikku ventilatsiooni hoidmaks saasteainete kontsentratsiooni õhus alla vastavate piirnormide ja/või hoida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine kogust kontrolli all. Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

8.2.2 Isikukaitsemeetmed

Silmade/näo kaitse

Kasutada silmade/näokaitset. Järgmised silmade/näokaitsevahendid on soovitatavad:

Külgkaitsega kaitseprillid

Naha/käte kaitse

Kasutada kaitsekindaid ja/või kaitseriietust. Kaitsekinnaste ja -riietuse valikul arvestada kokkupuute sagedust ja kestust, töölahuse kontsentreeritust, töötemperatuuri jm töötingimusi.

Järgnevatest materjalidest kindad on soovitatavad:

Materjal	Paksus (mm)	Läbivusaeg
Nitriilkumm	0.35	> 8 tunni

Andmed kaitsekinnaste kohta näitavad konkreetse aine omadusi katsetingimustel. Juhul kui kindaid kasutatakse rasketes tingimustes, võib läbivusaeg olla erinev,

Hingamisteede kaitse

Respiraatori vajalikkus tuleks välja selgitada kokkupuute hindamise käigus. Kui selgub, et respiraator on vajalik, kasutada järgnevas nimekirjas toodud respiraatoreid:

Poolmask või täismask õhku puhastava respiraatoriga orgaaniliste aurude jaoks.

Respiraatori valik sõltub toote kasutusala ja -kohast. Konsulteerida respiraatori tootjaga.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Füüsiline olek	Vedelik;
Värvus/ lõhn	Magusa lõhnaga, punane, kreemjas vedelik.
Lõhna piirmäär	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
pH	8,2 - 8,8
Keemispunkt/keemisivahemik	193,3 °C
Sulamispunkt	<i>Mitte kohaldatav</i>
Isesüttimispunkt (tahke, gaasiline)	<i>Mitte kohaldatav</i>
Plahvatusomadused	Ei ole klassifitseeritud
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole klassifitseeritud
Leekpunkt	Leekpunkt > 93 °C (200 °F)
Isesüttimistemperatuur	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Alumine plahvatuspiir	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Ülemine plahvatuspiir	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Aururõhk	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Suhteline tihedus	1,065 [Viide standardile: WATER=1]
Lahustuvus vees	Mõõdukas
Lahustuvus - mitte-vesi	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Jaotustegur: n-oktanool/vesi	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Aurustumiskiirus	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Aurutihendus	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Lagunemistemperatuur	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
Viskoossus	25 000 - 35 000 mPa-s
Tihedus	1,065 g/ml

9.2 Muu teave

Molekulaarkaal	<i>Andmed ei ole saadaval</i>
-----------------------	-------------------------------

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Materjal võib reageerida teatud tingimustel teatud ainetega - vt. käesolevas punktis esitatud lisateavet allpool.

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ei polümeriseeru.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

temperatuur üle keemispunkti;

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed

Tugevad alused

Tugevad oksüdeerivad ained

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Aine

Tingimus

-

Viide jaole 5.2 põlemisel tekkivad ohtlikud lagusaadused või jääkproduktid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Allpool toodud informatsioon ei pruugi olla identne EL klassifikatsiooniga 2. jaos ja/või koostisosade klassifikatsiooniga 3. jaos juhul kui teatud koostisosade klassifikatsioon on määratud pädeva asutuse poolt. Lisaks, laused ja andmed 12. jaos põhinevad UN GHS reeglitel ja klassifikatsioonil, mis toetuvad 3M-i poolt läbiviidud uuringutele.

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Kokkupuute märgid ja sümptomid

Katseandmete ja/või koostisosade teabe põhjal võib materjalil olla järgnev mõju tervisele:

Sissehingamisel:

Hingamisteedeärritus: haigusnähud võivad hõlmata köha, aevastamist, nohu, peavalu, kurgu kähedust ning nina- ja kurguvalu.

Kokkupuutel nahaga:

Nahaärritus: sümptomitena võivad esineda lokaalne punetus, paistetus, sügelus, kuivus, lõhenemine, villid ja valu.

Silma sattumisel:

-

Allaneelamisel:

Seedekulglaärritus: haigusnähud võivad hõlmata kõhuvalu, seedehäireid, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust.

Toksikoloogilised andmed

Kui koostisosa, mis on toodud jaos 3, ei ole märgitud allolevas tabelis, siis võib põhjuseks olla, et selle näitaja kohta puuduvad andmed või ei ole andmed piisavad klassifitseerimiseks.

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016**Akuutne toksilisus**

Nimetus	Kokkupuut eviis	Liigid	Väärtus
Toode üldiselt.	Nahakaudne		Andmed ei ole kättesaadavad; arvutatud ATE5 000 mg/kg
Toode üldiselt.	Allaneelamisel		Andmed ei ole kättesaadavad; arvutatud ATE5 000 mg/kg
Alumiiniumoksiid	Nahakaudne		LD50 hinnanguliselt > 5 000 mg/kg
Alumiiniumoksiid	Tolmu/udu sissehingamisel (4 tundi)	Rott	LC50 > 2,3 mg/l
Alumiiniumoksiid	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamine - aur		LC50 hinnanguliselt 20 - 50 mg/l
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Nahakaudne	Jänes	LD50 > 3 000 mg/kg
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
MINERAALÖLI	Nahakaudne	Jänes	LD50 > 2 000 mg/kg
MINERAALÖLI	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	Nahakaudne	Jänes	LD50 > 19 400 mg/kg
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 17 000 mg/kg
GLÜTSEERIIN	Nahakaudne	Jänes	LD50 hinnanguliselt > 5 000 mg/kg
GLÜTSEERIIN	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
Nafta destillaadid	Sissehingamine - aur		LC50 hinnanguliselt 20 - 50 mg/l
Nafta destillaadid	Nahakaudne	Jänes	LD50 > 3 000 mg/kg
Nafta destillaadid	Allaneelamisel	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
Trietanoolamiin	Nahakaudne	Jänes	LD50 > 2 000 mg/kg
Trietanoolamiin	Allaneelamisel	Rott	LD50 9 000 mg/kg
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Nahakaudne	Jänes	LD50 87 mg/kg
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Tolmu/udu sissehingamisel (4 tundi)	Rott	LC50 0,33 mg/l
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Allaneelamisel	Rott	LD50 40 mg/kg

ATE = akuutse toksilisuse näitaja

Nahasöövitus / -ärritus

Nimetus	Liigid	Väärtus
Alumiiniumoksiid	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Jänes	ärritav
MINERAALÖLI	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
GLÜTSEERIIN	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
Nafta destillaadid	Jänes	ärritav
Trietanoolamiin	Jänes	Minimaalne ärritus
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Jänes	sööbiv

Tõsine silmade kahjustus/ärritus

Nimetus	Liigid	Väärtus
Alumiiniumoksiid	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
MINERAALÖLI	Jänes	kergelt ärritav

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
GLÜTSEERIIN	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
Nafta destillaadid	Jänes	Olulist ärritust ei esine.
Trietanoolamiin	Jänes	kergelt ärritav
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	Jänes	sööbiv

Naha ülitundlikkus

Nimetus	Liigid	Väärtus
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Merisiga	Ei ole sensibiliseeriv.
MINERAALÕLI	Merisiga	Ei ole sensibiliseeriv.
GLÜTSEERIIN	Merisiga	Ei ole sensibiliseeriv.
Nafta destillaadid	Merisiga	Ei ole sensibiliseeriv.
Trietanoolamiin	Inimene	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	Inim- ja loomne	Sensibiliseeriv

Ülitundlikkus päikesevalguse suhtes

Nimetus	Liigid	Väärtus
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	Inim- ja loomne	Ei ole sensibiliseeriv.

Hingamisteede ülitundlikkus

Koostisosa(de) kohta puuduvad andmed või ei ole andmed piisavad klassifitseerimiseks.

Suguraku mutageensus

Nimetus	Kokkupu uteviis	Väärtus
Alumiiniumoksiid	In Vitro	Ei ole mutageenne
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	In vivo	Ei ole mutageenne
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	In Vitro	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
MINERAALÕLI	In Vitro	Ei ole mutageenne
Nafta destillaadid	In vivo	Ei ole mutageenne
Nafta destillaadid	In Vitro	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
Trietanoolamiin	In Vitro	Ei ole mutageenne
Trietanoolamiin	In vivo	Ei ole mutageenne
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	In vivo	Ei ole mutageenne
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	In Vitro	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.

Kantserogeensus

Nimetus	Kokkupu uteviis	Liigid	Väärtus
Alumiiniumoksiid	Sissehingamisel	Rott	Ei ole kantserogeenne
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Nahakaudne	Hiir	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	Inim- ja loomne	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
MINERAALÕLI	Nahakaudne	Hiir	Ei ole kantserogeenne
MINERAALÕLI	Sissehingamisel	Erinevad loomaliigid	Ei ole kantserogeenne
GLÜTSEERIIN	Allaneelamisel	Hiir	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
Nafta destillaadid	Nahakaudne	Hiir	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	Inim- ja loomne	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
Trietanoolamiin	Nahakaudne	Erinevad loomaliigid	Ei ole kantserogeenne

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

Trietanoolamiin	Allaneela misel	Hiir	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Nahakaudne	Hiir	Ei ole kantserogeenne
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Allaneela misel	Rott	Ei ole kantserogeenne

Reproduktiivtoksilisus**Mõju sigivusele ja/või loote arengule**

Nimetus	Kokkupuuteviis	Väärtus	Liigid	Katsetulemused	Kokkupuute kestvus
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	Ei ole mürgine arengule.	Rott	NOAEL 2,4 mg/l	Organogeneesi ajal
MINERAALÕLI	Allaneela misel	Ei ole mürgine naiste sigivusele.	Rott	NOAEL 4 350 mg/kg/day	13 nädalat
MINERAALÕLI	Allaneela misel	Ei ole mürgine meeste sigivusele.	Rott	NOAEL 4 350 mg/kg/day	13 nädalat
MINERAALÕLI	Allaneela misel	Ei ole mürgine arengule.	Rott	NOAEL 4 350 mg/kg/day	tiinuse ajal
GLÜTSERIIN	Allaneela misel	Ei ole mürgine naiste sigivusele.	Rott	NOAEL 2 000 mg/kg/day	2 generatsioon
GLÜTSERIIN	Allaneela misel	Ei ole mürgine meeste sigivusele.	Rott	NOAEL 2 000 mg/kg/day	2 generatsioon
GLÜTSERIIN	Allaneela misel	Ei ole mürgine arengule.	Rott	NOAEL 2 000 mg/kg/day	2 generatsioon
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	Ei ole mürgine arengule.	Rott	NOAEL 2,4 mg/l	Organogeneesi ajal
Trietanoolamiin	Allaneela misel	Ei ole mürgine arengule.	Hiir	NOAEL 1 125 mg/kg/day	Organogeneesi ajal
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Allaneela misel	Ei ole mürgine naiste sigivusele.	Rott	NOAEL 10 mg/kg/day	2 generatsioon
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Allaneela misel	Ei ole mürgine meeste sigivusele.	Rott	NOAEL 10 mg/kg/day	2 generatsioon
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	Allaneela misel	Ei ole mürgine arengule.	Rott	NOAEL 15 mg/kg/day	Organogeneesi ajal

Sihtorgan(id)**Toksilisus sihtorgani suhtes – ühekordne kokkupuude**

Nimetus	Kokkupuuteviis	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Katsetulemused	Kokkupuute kestvus
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada uimasust ja peapööritust.	Inim- ja loomne	NOAEL Ei ole kättesaadav	
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.		NOAEL Ei ole kättesaadav	
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	närvisüsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	koer	NOAEL 6,5 mg/l	4 tundi
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Allaneela misel	kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada uimasust ja peapööritust.	Ametiala hinnang	NOAEL Ei ole kättesaadav	
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada uimasust ja peapööritust.	Inim- ja loomne	NOAEL Ei ole kättesaadav	

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

Nafta destillaadid	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.		NOAEL Ei ole kättesaadav	
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	närvisüsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	koer	NOAEL 6,5 mg/l	4 tundi
Nafta destillaadid	Allaneelamisel	kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada uimasust ja peapööritust.	Ametialane hinnang	NOAEL Ei ole kättesaadav	
3(2H)-Isotiasooloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasoolooniga	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	sarnane mõju tervisele	NOAEL Ei ole kättesaadav	

Toksilisus sihtorgani suhtes – korduv kokkupuude

Nimetus	Kokkupuuteviis	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Katsetulemused	Kokkupuute kestvus
Alumiiniumoksiid	Sissehingamisel	pneumokonioos kopsufibroos	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Inimene	NOAEL Ei ole kättesaadav	mõju töökeskkonnas
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	närvisüsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	LOAEL 4,6 mg/l	6 kuud
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	neerud ja/või põis	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	LOAEL 1,9 mg/l	13 nädalat
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	hingamiselundid	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Erinevad loomaliigid	NOAEL 0,6 mg/l	90 päeva
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	luud, hambad, küüned ja/või juuksed veri maks lihased	Kõik andmed on negatiivsed	Rott	NOAEL 5,6 mg/l	12 nädalat
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Sissehingamisel	süda	Kõik andmed on negatiivsed	Erinevad loomaliigid	NOAEL 1,3 mg/l	90 päeva
MINERAALÕLI	Allaneelamisel	Vereloome süsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	NOAEL 1 381 mg/kg/day	90 päeva
MINERAALÕLI	Allaneelamisel	maks immuunsüsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	NOAEL 1 336 mg/kg/day	90 päeva
GLÜTSEERIIN	Sissehingamisel	hingamiselundid	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	NOAEL 3,91 mg/l	14 päeva
GLÜTSEERIIN	Sissehingamisel	süda maks neerud ja/või põis	Kõik andmed on negatiivsed	Rott	NOAEL 3,91 mg/l	14 päeva
GLÜTSEERIIN	Allaneelamisel	endokriinne süsteem Vereloome süsteem maks neerud ja/või põis	Kõik andmed on negatiivsed	Rott	NOAEL 10 000 mg/kg/day	2 aastat
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	närvisüsteem	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	LOAEL 4,6 mg/l	6 kuud
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	neerud ja/või põis	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	LOAEL 1,9 mg/l	13 nädalat
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	hingamiselundid	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Erinevad loomaliigid	NOAEL 0,6 mg/l	90 päeva
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	luud, hambad, küüned ja/või juuksed veri maks lihased	Kõik andmed on negatiivsed	Rott	NOAEL 5,6 mg/l	12 nädalat
Nafta destillaadid	Sissehingamisel	süda	Kõik andmed on negatiivsed	Erinevad loomaliigid	NOAEL 1,3 mg/l	90 päeva
Trietanoolamiin	Nahakaudne	neerud ja/või põis	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Erinevad loomaliigid	NOAEL 2 000 mg/kg/day	2 aastat
Trietanoolamiin	Nahakaudne	maks	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Hiir	NOAEL 4 000 mg/kg/day	13 nädalat

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

Trietanoolamiin	Allaneelamisel	neerud ja/või põis	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Rott	LOAEL 1 000 mg/kg/day	2 aastat
Trietanoolamiin	Allaneelamisel	maks	Piisav teave klassifitseerimiseks puudub.	Merisiga	NOAEL 1 600 mg/kg/day	24 nädalat

Ohud sissehingamisel

Nimetus	Väärtus
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	Hingamiskahjustused
MINERAALÖLI	Hingamiskahjustused
Nafta destillaadid	Hingamiskahjustused

Lisateabe saamiseks pöörduda 3M Eesti poole.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool toodud informatsioon ei pruugi olla identne EL klassifikatsiooniga 2. jaos ja/või koostisosade klassifikatsiooniga 3. jaos juhul kui teatud koostisosade klassifikatsioon on määratud pädeva asutuse poolt. Lisaks, laused ja andmed 12. jaos põhinevad UN GHS reeglitel ja klassifikatsioonil, mis toetuvad 3M-i poolt läbiviidud uuringutele.

12.1 Toksilisus

Andmed toote katsetuste kohta puuduvad

Materjal	Cas #	Organism	Tüüp	Kokkupuude	Katse lõpp-punkt	Katsetulemused
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Kala	Eksperimentaalne	96 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	>100 mg/l
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	55965-84-9	Vesikirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	0,172 mg/l
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	55965-84-9	Rohevetikad	Eksperimentaalne	96 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,062 mg/l
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-	55965-84-9	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,18 mg/l

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

metüül-, segatud 2- metüül-3(2H)- isotiasolooniga						
3(2H)- Isotiasoloon, 5- kloro-2- metüül-, segatud 2- metüül-3(2H)- isotiasolooniga	55965-84-9	Vikerforell	Eksperimentaal ne	96 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	0,07 mg/l
3(2H)- Isotiasoloon, 5- kloro-2- metüül-, segatud 2- metüül-3(2H)- isotiasolooniga	55965-84-9	Diatomeed e. ränivetikad	Eksperimentaal ne	72 tundi	NOEC	0,01 mg/l
3(2H)- Isotiasoloon, 5- kloro-2- metüül-, segatud 2- metüül-3(2H)- isotiasolooniga	55965-84-9	Vesikirp	Eksperimentaal ne	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,18 mg/l
3(2H)- Isotiasoloon, 5- kloro-2- metüül-, segatud 2- metüül-3(2H)- isotiasolooniga	55965-84-9	Diatomeed e. ränivetikad	Eksperimentaal ne	72 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,021 mg/l
GLÜTSERIIN	56-81-5	Vesikirp	Eksperimentaal ne	24 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	>10 000 mg/l
GLÜTSERIIN	56-81-5	Kuldkala	Eksperimentaal ne	24 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	>5 000 mg/l
GLÜTSERIIN	56-81-5	Golden Orfe	Eksperimentaal ne	48 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	>100 mg/l
Lahustibensiin (nafta), keskmise alifaatne	64742-88-7		Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.			
Nafta destillaadid	64742-48-9		Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.			
PEG Stearaat	9004-99-3	Rohevetikad	Hinnanguline	72 tundi	NOEC	0,25 mg/l
PEG Stearaat	9004-99-3	Vesikirp	Hinnanguline	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,72 mg/l

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

PEG Stearaat	9004-99-3	Sebrakala	Hinnanguline	96 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	0,65 mg/l
PEG Stearaat	9004-99-3	Rohevetikad	Hinnanguline	72 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	0,64 mg/l
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	63148-62-9		Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.			
Trietanoolamiin	102-71-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	16 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Kuld kala	Eksperimentaalne	24 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	5 000 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	609,98 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	216 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	Mõjuv kontsentratsioon 50%	609,98 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Fathead Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	Surmav kontsentratsioon 50%	11 800 mg/l
MINERAALÕLI	8042-47-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	>100 mg/l
MINERAALÕLI	8042-47-5	Päikeseahven	Eksperimentaalne	96 tundi	Letaalne tase 50%	>100 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Materjal	CAS Nr.	Katsetüüp	Kestvus	Uurimuse tüüp	Katsetulemused	Protokollid
Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	64742-88-7	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
SILOKSAANID JA SILIKOONID, DI-ME	63148-62-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
PEG Stearaat	9004-99-3	Hinnanguline Biolagunduvus	28 päeva	Süsinikdioksiidi tekkimine	85.3 % kaalust	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-,	55965-84-9	Eksperimentaalne Biolagunduvus	28 päeva	Süsinikdioksiidi tekkimine	48 % kaalust	Teised meetodid

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga						
MINERAALÕLI	8042-47-5	Eksperimentaalne Biolagunduvus	28 päeva	Süsinikdioksiidi tekkimine	0 % kaalust	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Trietanoolamiin	102-71-6	Eksperimentaalne Biolagunduvus	19 päeva	Lahustunud orgaanilise süsiniku vähenemine	96 % kaalust	40CFR 796.3240-Mod. OECD Scree
GLÜTSEERIIN	56-81-5	Eksperimentaalne Biolagunduvus	14 päeva	BHT	63 % kaalust	OECD 301C - MITI (I)
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	55965-84-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Ohutu koostisosa	Segu	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Nafta destillaadid	64742-48-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K

12.3 Bioakumulatsioon

Materjal	CAS Nr.	Katsetüüp	Kestvus	Uurimustüüp	Katsetulemused	Protokoll
MINERAALÕLI	8042-47-5	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
SILOKSAANI D JA SILIKOONID, DI-ME	63148-62-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016

Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne	64742-88-7	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
PEG Stearaat	9004-99-3	Hinnanguline Biokontsentratsioon		Bioakumulatsiooni faktor	5.5	Est: Biokontsentratsioonitegur
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	55965-84-9	Hinnanguline Biokontsentratsioon		Oktanool/vesi jaotustegurite logi	0.5	Teised meetodid
Trietanoolamiin	102-71-6	Eksperimentaalne Bioakumulatsioon		Oktanool/vesi jaotustegurite logi	-2.3	Est: Oktanool-vesi jaotustegur
GLÜTSERIIN	56-81-5	Eksperimentaalne Biokontsentratsioon		Oktanool/vesi jaotustegurite logi	-1.76	Teised meetodid
Ohutu koostisosa	Segu	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Trietanoolamiin	102-71-6	Eksperimentaalne Biokontsentratsioon		Oktanool/vesi jaotustegurite logi	-1	Teised meetodid
3(2H)-Isotiasoloon, 5-kloro-2-metüül-, segatud 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga	55965-84-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Alumiiniumoksiid	1344-28-1	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K
Nafta destillaadid	64742-48-9	Klassifitseerimiseks vajalik info ei ole kättesaadav või on puudulik.	M/K	M/K	M/K	M/K

12.4 Liikuvus pinnases

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust 3M-ga.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Informatsioon puudub. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust 3M-ga.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetmed

Teave toksikoloogiliste mõjude kohta on esitatud jaos 11.1.

Toote jäägid kõrvaldada tööstusjäätmetena. Jäätmekäitlusalternatiivina tuhandada selleks ettenähtud jäätmetuhastusahjus Toote jääkide ootuspäraseks lagunemiseks võib osutada vajalikuks kütuse kasutamine tuhandusprotsessis. Tühjad vaadid/tünnid/konteinerid, mida on kasutatud ohtlike kemikaalide (kemikaalid (ained/segud/valmistised), mis on vastavalt seadusandlusele klassifitseeritud ohtlikuks) transportimiseks või käitlemiseks koheldakse, ladustatakse, käideldakse ja eemaldatakse kui ohtlikud jäätmed, kui Jäätmeseaduses ei ole defineeritud teisiti. Võimalike jäätmekäitlus ja ladestamistingimuste väljaselgitamiseks konsulteerida kohaliku seadusandliku võimuga.

Jäätmevoo kood sõltub toote tarbijapoolsest kasutusviisist. Kuna ettevõttel puudub kontroll selle üle, ei ole toode jäätmekoodi(de)ga varustatud. Jäätmekoodid on toodud Euroopa Jäätmekoodeksis (EWC - 2000/532/CE). Järgida kohalikku seadusandlust ning kasutada litsentseeritud jäätmeveofirmasid.

EÜ jäätmekood (toode müüduna)

200113*

Lahustid

14. JAGU: Veonõuded

ADR/IMDG/IATA: Ei klassifitseerita.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Kantserogeensus

Koostisaine

Trietanoolamiin

C.A.S. Nr.

102-71-6

Klassifikatsioon

Gr. 3: klassifikatsioon
puudub.

Määrus

IARC

Staatus globaalses nimistus

Lisainfo saamiseks pöörduda tootja poole. Os componentes deste material estão em conformidade com as disposições da Lei de Controlo de Substâncias Químicas da Coreia. Podem ser aplicáveis algumas restrições. Käesoleva materjali koostisosad vastavad Austraalia seadusandlusele ("Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)"). Teatud piirangud võivad rakenduda. Lisateabe saamiseks pöörduda 3M poole. Käesoleva materjali koostisosad vastavad Filipiinide seadusandlusele ("Philippines RA 6969 requirements"). Teatud piirangud võivad rakenduda. Lisateabe saamiseks pöörduda 3M poole. Käesoleva materjali koostisosa vastavad CEPA nõuetele uuest ainekse teavitamise kohta. Käesoleva materjali koostisosad vastavad TSCA nõuetele kemikaalidest teavitamise kohta. Käesolev toode on vastavuses järgmise juhendiga: "Uute kemikaalide keskkonnajuhtimise meetodid". Kõik koostisained on noteeritud või erandina välja arvatud Hiina IECSC nimekirjast.

Õigusaktid:

Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord. Sotsiaalministri

3.12.2004 a. määrus nr. 122; Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid. Vabariigi Valitsuse 18.09.2001 a. määrus nr. 293; Ohtlike veoste autoveo eeskiri. Teede- ja sideministri 14.12.2001 a. määrus nr. 118.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Mitte rakendatav

16. JAGU: Muu teave

Asjakohased H-laused

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301	Allaneelamisel mürgine.
H304	Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H311	Nahale sattumisel mürgine.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist reaktsiooni nahal.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H336	Võib põhjustada uimasust või peapööritust.
H372	Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teave ülevaatamise kohta:

- Informatsioon lisati.
- Informatsioon kustutati.
- informatsioon muudeti.

Ääremärkus (lause) - Informatsioon kustutati.

1. JAGU: Toote nimi informatsioon muudeti.

11. JAGU: ÜRO GHS klassifikatsioon - Informatsioon lisati.

11. JAGU: ÜRO GHS klassifikatsioon - Informatsioon kustutati.

11. JAGU: Hingamisteede ülitundlikkus - tekst lisati. - Informatsioon lisati.

11. JAGU: Hingamisteede ülitundlikkus, tabel. - Informatsioon kustutati.

11. JAGU: Kantserogeensus, tabel informatsioon muudeti.

11. JAGU: Koostisained, mis ei ole lisatud tabelisse, tekst. - Informatsioon lisati.

11. JAGU: Mõju sigivusele ja/või loote arengule tekst lisati. - Informatsioon lisati.

11. JAGU: Naha ülitundlikkus informatsioon muudeti.

11. JAGU: Naha ülitundlikkus, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Nahasöövitus / -ärritus, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Ohud sissehingamisel, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Reproduktiivtoksilisus, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Suguraku mutageensus, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Tõsine silmade kahjustus/ärritus informatsioon muudeti.

11. JAGU: Toksilisus sihtorgani suhtes – ühekordne kokkupuude, tabel. informatsioon muudeti.

11. JAGU: Toksilisus sihtorgani suhtes – korduv kokkupuude, tabel informatsioon muudeti.

12. JAGU Bioakumulatsioon - info - Informatsioon lisati.

12. JAGU Püsivus ja lagunduvus - info - Informatsioon lisati.

12. JAGU: Ökoloogiline teave - Informatsioon lisati.

12. JAGU: Hoiatus 2. jaos toodud aine klassifikatsiooni erinevuse kohta - Informatsioon lisati.

12. JAGU: Hoiatus 2. jaos toodud aine klassifikatsiooni erinevuse kohta - Informatsioon kustutati.

13. JAGU: 13.1 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt seadusandlusele. informatsioon muudeti.

13. JAGU: EÜ jäätmekood (toode müüduna) - informatsioon informatsioon muudeti.

15. JAGU: Etiketi märkused ja EU detergent - Informatsioon lisati.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid - nimistu informatsioon muudeti.
15. JAGU: Sümbol - info. - Informatsioon kustutati.
16. JAGU: Nimekiri olulistest R-lausetest - Informatsioon kustutati.
16. JAGU: R-laused - Informatsioon kustutati.
16. JAGU: www.3m.ee informatsioon muudeti.
2. JAGU: Erisätted ainete märgistusel, lause - Informatsioon kustutati.
2. JAGU: Etiketile märgitavad koostisosad - Informatsioon kustutati.
2. JAGU: Ohumärk - Informatsioon kustutati.
2. JAGU: Viide H-lausetele - Informatsioon lisati.
2.1 Aine või segu klassifitseerimine - Informatsioon kustutati.
3. JAGU: R- ja H-lausete tekst on esitatud 16. jaos. - Informatsioon kustutati.
3. JAGU: Teave koostisainetele rakenduvate Notade kohta on esitatud punktis 15. - Informatsioon kustutati.
3. JAGU: Viide H lausete seletusele 16. Jaos. - Informatsioon lisati.
4. JAGU: Kui ärritus kestab, pöörduda arsti poole. informatsioon muudeti.
5. JAGU: Aine või seguga seotud erilised ohud informatsioon muudeti.
5. JAGU: Ohtlikud lagusaadused või jääkproduktid - tabel informatsioon muudeti.
5. JAGU: Vesi ei pruugi olla tõhus vahend tule kustu informatsioon muudeti.
6 jagu: Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras informatsioon muudeti.
8. JAGU: BPN - Informatsioon lisati.
8. JAGU: Hingamisteede kaitse - soovitatavad respiraatorid - Informatsioon kustutati.
8. JAGU: info kaitsekindaste kohta - väärtus - Informatsioon lisati.
8. JAGU: Informatsioon silmade/näo kaitse kohta informatsioon muudeti.
8. Jagu: Isikukaitsemeetmed - hingamisteede kaitse informatsioon muudeti.
8. JAGU: Naha/käte kaitse - soovitatavad kindad, tekst - Informatsioon lisati.
8. JAGU: Silmade/näo kaitse - tekst - Informatsioon kustutati.
9. JAGU: Leekpunkt - info informatsioon muudeti.
9. JAGU: Muu teave - Informatsioon lisati.
9. JAGU: Muu teave - Informatsioon kustutati.
9. JAGU: Suhteline tihedus - info informatsioon muudeti.
9. JAGU: Tihedus - info informatsioon muudeti.
9.- informatsioon muudeti.
Andmeid ei näidata kui andmed bioakumulatsiooni kohta puuduvad. - Informatsioon kustutati.
Andmeid ei näidata kui andmed koostisaine ökotoksilisuse kohta puuduvad. - Informatsioon kustutati.
Andmeid ei näidata kui andmed püsivuse ja lagunduvuse kohta puuduvad. - Informatsioon kustutati.
Asjakohased H-laused informatsioon muudeti.
CLP märkus (lause) - Informatsioon lisati.
CLP: Koostisade tabel - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP üldised hoiatuslaused - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP Hoiatuslause - vastus - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP hoiatuslaused - ennetamisel - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP hoiatuslaused - kõrvaldamine - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP klassifikatsioon - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP sihtelundi ohulause - Informatsioon lisati.
Etikett: graafik - Informatsioon lisati.
Etikett: tunnussõna - Informatsioon lisati.
Etikett: CLP protsent teadmata - Informatsioon lisati.
Lisateabe saamiseks vaadata jagusid 8 ja 13. informatsioon muudeti.
Nimekiri ülitundlikkust põhjustavatest ainetest. - Informatsioon lisati.
Riskilaused - puuduvad - Informatsioon kustutati.
Sisaldab lauset ülitundlikkust põhjustavate ainete kohta. - Informatsioon lisati.
Valgustundlikkuse tabel informatsioon muudeti.

Ohtuskaardil esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on käesoleva dokumendi avaldamiskuupäeval meile teadaolevatel andmetel tõene; kuid me ei võta vastutust toote kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja arvatud juhul, kui on seadusega nõutud). Ohutuskaardil mitte esitatud kasutusviiside puhul või toote kasutamisel koos teiste materjalidega ei pruugi informatsioon kehtida. Seetõttu on oluline, et kliendid teostaksid ise katseid veendumaks toote

D300, DA Microfiber Correction Compound (27-113A): D30001, D30032, D30016
--

sobilikkusest soovitavatele rakendustele.

Meguiar's, Inc. eestikeelsed ohutuskaardid on kättesaadavad elektronpostiaadressilt info@benefit.ee