

Les « Appels à tous » sont une compilation de réponses à une problématique particulière et reflètent l'opinion de représentants d'entreprises membres. Leur contenu n'engage d'aucune façon la responsabilité de PRÉVIBOIS et ne remplace pas l'obligation de consulter les exigences légales applicables ou les directives des fabricants d'équipements.

Problématique

Une entreprise du secteur sciage souhaite connaître les pratiques des autres membres de PRÉVIBOIS pour intervenir de façon efficace et sécuritaire pour décrocher, le plus rapidement possible, un travailleur ayant fait une chute et qui serait retenu dans son harnais.

QUESTION 1

Est-ce que vous avez des procédures de sauvetage pour un travailleur qui fait une chute et qui est retenu dans son harnais?

Réponses

Entreprise A	911
Entreprise B	Oui
Entreprise C	Oui
Entreprise D	Oui

QUESTION 2

Si oui, de quelle manière procédez-vous?

Réponses

Entreprise A	911
Entreprise B	Lorsqu'il y a un travailleur qui travaille en hauteur, il doit premièrement aviser les opérateurs de loader pour qu'ils puissent apporter la nacelle où la tâche doit être effectuée. Le travailleur doit être muni d'une radio pour pouvoir effectuer un appel d'urgence en cas de chute. L'opérateur du loader doit toujours vérifier le travailleur qui travaille en hauteur pour s'assurer qu'il est correct. Autre obligation de la procédure, le travail en hauteur doit toujours être fait en équipe de deux.
Entreprise C	Nous avons un crochet de sauvetage pour la récupération. Autrement, nous utiliserions le <i>Genie Boom</i> ou le <i>scissor lift</i> . Nous avons aussi fourni des sangles de sécurité pour traumatisme de suspension.
Entreprise D	La majorité des cas sont pour des chutes d'à peine plus de 3 mètres. Utilisation d'enrouleur-dérouleur (blocage pour minimiser la distance de chute). Utilisation d'un système à treuil pour certains espaces clos. 1. Communication pour demande de support d'urgence. 2. Travailleur a accès à l'utilisation d'une sangle de sécurité anti-traumatisme de suspension, s'il n'est pas dans le coma, qui va lui permettre d'activer sa circulation. Une personne accompagne la victime en communiquant avec elle en l'invitant à bouger et connaître son état. 3. Échelle de secours flexible (accrochage dans mousqueton) permettant une descente de 2,4 mètres. 4. Équipe support au sol avec <i>plafolift</i> ou girafe, selon la hauteur de l'intervention. 5. Demande d'intervention de la brigade spéciale Pompiers de la municipalité pour intervention plus complexe.