

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur de camion 10 ou 12 roues à benne basculante ou épandeur d'abrasifs	
Employé :	Secteur :
Propriétaire :	Machinerie :
Inspection réalisée par :	Date :

C : conforme, NC : non conforme, INT : intervention SST, AT : arrêt de travail immédiat

	1. EPI	C	NC	INT
1.1	Casque de sécurité			AT
1.2	Lunettes de sécurité			
1.3	Gants de protection			
1.4	Bottes de sécurité			AT
1.5	Dossard à bandes réfléchissantes			
1.6	Autres EPI appropriés			
1.7				
1.8				
	2. Machinerie/Équipement	C	NC	INT
2.1	Documents requis par la SAAQ			
2.2	Système de blocage de la benne			AT
2.3	Marchepieds antidérapants			
2.4	Poignées extérieures			
2.5	Toile			
2.6	Avertisseur de recul			
2.7	Système de communication			
2.8	Propreté et bon ordre			
2.9	Trousse de PSPS			
2.10	Matériel d'urgence			
2.11	Dispositifs d'éclairage			
2.12	Klaxon			
2.13	État des pneus			
2.14	Ancrage pour chaîne (roches)			
2.15	Système électrique et hydraulique			
2.16	Système de freinage			AT
2.17	Protection des pièces mobiles			
2.18	Équipements de déneigement			
2.19	État du tamis			
2.20				
	3. SOPFEU	C	NC	INT
3.1	Propreté compartiment-moteur			
3.2	Système d'extinction (2 kg ABC)			
3.3	Réservoirs de carburant et fuites			
3.4				

	4. Méthodes de travail	C	NC	INT
4.1	Vérification avant départ			
4.2	Respect des 3 points d'appui			
4.3	Passager autorisé seulement			
4.4	Port de la ceinture de sécurité			
4.5	Vérification avant de reculer			
4.6	Dégel du système de freinage			
4.7	Respect des procédures chargement			
4.8	Annoncer sa position			
4.9	Conduite et vitesse adaptées			AT
4.10	Transport sécuritaire			
4.11	Désembourbage sécuritaire			
4.12	Roches prises entre les pneus			
4.13	Utilisation sécuritaire de la benne			AT
4.14	Efficacité des communications			
4.15	Utilisation des ralentisseurs			
4.16	Déblocage et nettoyage benne			
4.17				
4.18				
	5. Zones de danger	C	NC	INT
5.1	Zone de danger : 30 m			AT
5.2	Chargement : 30 m			AT
5.3	Procédure d'approche machine			
5.4				
5.5				
	6. Entretien et réparation	C	NC	INT
6.1	Arrêt du moteur			AT
6.2	Instructions de travail			
6.3	Cadenassage ou maîtrise énergies			
6.4	Blocages mécaniques			AT
6.5	Pyrolyse du pneu			AT
	7. Environnement	C	NC	INT
7.1	Respect des normes du RADF			
7.2	Trousse de déversement			

NC	Correctifs	Suivi		Correctif efficace		Commentaires
		Date	Responsable	Oui	Non	
Contremaître :		Date :	Resp. SST :	Date :		

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur de camion 10 ou 12 roues à benne basculante ou épandeur d'abrasifs

(**CS** : Consignes de sécurité en forêt – PRÉVIBOIS) (**CSR** : Code de la sécurité routière) (**CVL** : Conduire un véhicule lourd – SAAQ) (**NMSOPFEU** : Normes minimales de la SOPFEU) (**RADF** : Règlement sur l'aménagement durable des forêts) (**RNMPSPS** : Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) (**RSSTAF** : Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier) (**RSST** : Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

1. EPI		4. Méthodes de travail	
1.1	Casque de sécurité en tout temps à l'extérieur de la cabine – RSSTAF art.44	4.1	Application quotidienne des vérifications de sécurité RSST art.272
1.2	Lunettes de sécurité lorsque requis – RSSTAF art.45	4.2	Utilisation 3 points d'appui et face à la machine – CVL
1.3	Gants de protection lorsque requis – RSST art.345	4.3	Passager autorisé seulement – CVL
1.4	Bottes de sécurité avec semelle antidérapante RSSTAF art.46	4.4	CVL
1.5	Dossard à bandes réfléchissantes lorsque requis – CS	4.5	Vérification des dangers avant de reculer – CVL
1.6	EPI en fonction des risques et travaux – RSST art.345	4.6	Purges des réservoirs et ajouts d'alcool de bois – CVL
2. Machinerie/Équipement		4.7	Conducteur dans la cabine ou à 30m lors du chargement – CS
2.1	Carnet de vérification avant départ et vignette – CSR	4.8	Communique sa position aux bornes kilométriques – CS
2.2	Blocage de la benne en position levée avec un poteau RSST art.272 + RSSTAF art.42	4.9	Adaptation de la vitesse à l'état et aux conditions des chemins – CS + RSSTAF art.24
2.3	Marchepieds adhérents et propres -RSST art.273 + CVL	4.10	Déplacement et rencontres sécuritaires – RSSTAF art.24
2.4	État des poignées extérieures – RSST art.273 + CVL	4.11	Méthodes sécuritaires pour désembourber, chaînes adéquates en fonction de la charge, courroies en tissus. Aucune personne dans la zone de danger – CS
2.5	Toile pour recouvrir le chargement et utilisée lorsque requis – CVL	4.12	Absence de roche prise entre les roues – CS
2.6	Avertisseur de recul fonctionnel – CS	4.13	Aucune personne à côté d'une benne levée car risques de renversement – CS
2.7	Système communication CB pour s'identifier aux bornes km et communiquer avec autres intervenants – CS	4.14	Communications claires entre le conducteur de camion et l'opérateur de chargeuse et les autres utilisateurs – CS
2.8	Cabine propre et non encombrée. Matériel fixé ou à l'extérieur – RSST art.272	4.15	Utilisation appropriée du frein à moteur lorsque requis (pente) – CS
2.9	Présence d'une trousse de PSPS personnelle RSSTAF art.8 + NMPSPS art.4 + CSA Z1220	4.16	Déblocage et nettoyage de la benne de la sableuse, convoyeur arrêté – RSST art.272 + RSSTAF art.12
2.10	Présence du matériel d'urgence en cas de panne (ex. 3 triangles) – CVL	5. Zones de danger	
2.11	Système d'éclairage fonctionnel et utilisé en tout temps - CVL	5.1	Respect de la zone de danger : 15m – RSSTAF art.26 + RSST art.323
2.12	Klaxon fonctionnel – RSST art. 274 + CVL	5.2	Respect de la zone de danger lors du chargement : 30m RSST art.26 + RSST art.323
2.13	État des pneus et indicateur d'usure ne touchant pas le sol – CVL	5.3	Application de la procédure d'approche des machines par communication radio et/ou signaux manuels – CS
2.14	Présence d'un anneau d'ancrage dessous la benne, au-dessus des roues – CS	6. Entretien et réparation	
2.15	État du système électrique, support et connexions de batteries, système hydraulique sans fuite – CVL	6.1	Moteur arrêté et clés dans les poches – CS
2.16	Essai dynamique du frein de service et du frein de stationnement, état du compresseur, boyaux à l'air étanches – RSST art. 274 + CVL	6.2	Instructions de travail en fonction des travaux à effectuer (manuels du fabricant) – RSST art.272
2.17	Protection des chaînes et des organes de transmission du convoyeur (sableuse) – RSST art.266	6.3	Cadenassage ou maîtrise des énergies – RSST art. 195 à 207
2.18	Vérification des ancrages et chaînes de retenues des équipements de déneigement – RSST art.272 + RSSTAF art.12	6.4	Blocages : cales de roues, benne, articulation et oscillation – CS
2.19	Propreté du tamis – CS	6.5	Connaître les risques reliés à la pyrolyse du pneu – CS
3. SOPFEU		7. Environnement	
3.1	Propreté du compartiment moteur (absence d'huile) RSST art.272	7.1	Respect des normes du RADF et document ISO
3.2	Présence et état de l'extincteur (2 kg ABC) – CVL + NMSOPFEU	7.2	Présence d'une trousse en cas de déversement – ISO
3.3	Absence de fuites d'huile et de fuites aux réservoirs de carburant – RSST art.272 + CVL		