

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur d'abatteuse (à scie circulaire ou multifonctionnelle)	
Employé :	Secteur :
Propriétaire :	Machinerie :
Inspection réalisée par :	Date :

C : conforme, **NC** : non conforme, **INT** : intervention SST, **AT** : arrêt de travail immédiat

	1. EPI	C	NC	INT
1.1	Casque de sécurité			AT
1.2	Lunettes de sécurité			
1.3	Protecteurs auditifs			
1.4	Gants de protection			
1.5	Bottes de sécurité			AT
1.6	Dossard à bandes réfléchissantes			
1.7	Autres EPI appropriés			
1.8				
	2. Machinerie/Équipement	C	NC	INT
2.1	Pavillon (FOPS)			
2.2	Structure de protection (ROPS)			
2.3	Cabine entièrement protégée			AT
2.4	Marchepieds antidérapants			
2.5	Poignées extérieures			
2.6	Propreté et bon ordre			
2.7	Système de communication			
2.8	Distance sécuritaire sur la flèche			
2.9	Trousse de PSPS			
2.10	Système de retenue de la porte			
2.11	Dispositifs d'éclairage			
2.12	État du siège			
2.13	Ceinture de sécurité			
2.14	Sortie de secours			AT
2.15	Système électrique et hydraulique			
2.16	Système de cadenassage			
2.17	Système de retenue du capot			
2.18	Système de freinage			AT
2.19				
2.20				
	3. SOPFEU	C	NC	INT
3.1	Propreté compartiment-moteur			
3.2	Système d'extinction (9 kg ABC)			
3.3	Réservoirs de carburant et fuites			
3.4				

	4. Méthodes de travail	C	NC	INT
4.1	Vérification sécurité quotidienne			
4.2	Respect des 3 points d'appui			
4.3	Aucun passager permis			AT
4.4	Port de la ceinture de sécurité			
4.5	Vérification avant de reculer			
4.6	Portes fermées (en opération)			AT
4.7	Abattage des arbres sciés			AT
4.8	Mise à terre des chicots			AT
4.9	Travail en pente forte			
4.10	Surveillance travailleur seul			AT
4.11				
4.12				
4.13				
4.14				
4.15				
4.16				
4.17				
4.18				
	5. Zones de danger	C	NC	INT
5.1	Zone de danger : 100 m			AT
5.2	Mât au sol, pilote au neutre			
5.3	Procédure d'approche machine			
5.4				
5.5				
	6. Entretien et réparation	C	NC	INT
6.1	Arrêt du moteur			AT
6.2	Instructions de travail			
6.3	Cadenassage ou maîtrise énergies			AT
6.4	Blocages mécaniques			
6.5				
	7. Environnement	C	NC	INT
7.1	Respect des normes du RADF			
7.2	Trousse de déversement			

NC	Correctifs	Suivi		Correctif efficace		Commentaires
		Date	Responsable	Oui	Non	
Contremaître :		Date :	Resp. SST :		Date :	

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur d'abatteuse (à scie circulaire ou multifonctionnelle)

(**CS** : Consignes de sécurité en forêt – PRÉVIBOIS) (**NMSOPFEU** : Normes minimales de la SOPFEU) (**RADF** : Règlement sur l'aménagement durable des forêts) (**RNMPPSPS** : Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) (**RSSTAF** : Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier) (**RSST** : Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

1. EPI		3. SOPFEU	
1.1	Casque de sécurité en tout temps – <i>RSSTAF art.44</i>	3.1	Propreté du compartiment moteur (absence d'huile et de brindilles), nettoyage des brindilles près du tuyau d'échappement – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>
1.2	Lunettes de sécurité lorsque requis (ex. changement de dents ou changement de position de celles-ci) <i>RSSTAF art.45</i>	3.2	Présence et état de l'extincteur (9 kg ABC), validation annuelle du système d'extinction automatique <i>RSSTAF art.21 alinéa 2 + CS + NMSOPFEU</i>
1.3	Coquilles en bon état ou bouchons protecteurs propres lorsque requis – <i>RSST art.137</i>	3.3	Absence de fuites d'huile et de fuites aux réservoirs de carburant – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>
1.4	Gants de protection lorsque requis (manipulation des dents ou de la chaîne) – <i>RSST art.345</i>	4. Méthodes de travail	
1.5	Bottes de sécurité avec semelle antidérapante <i>RSSTAF art.46</i>	4.1	Application quotidienne des vérifications de sécurité <i>RSSTAF art.12</i>
1.6	Dossard à bandes réfléchissantes lorsque requis – <i>CS</i>	4.2	Utilisation 3 points d'appui et face à la machine – <i>CS</i>
1.7	EPI en fonction des risques et travaux – <i>RSST art.345</i>	4.3	Seul dans la cabine – <i>RSST art.282</i>
2. Machinerie/Équipement		4.4	<i>RSSTAF art.21 alinéa 8 + RSST art.280</i>
2.1	État de la cabine et pavillon contre les chutes d'objet (FOPS = Falling Object Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 5</i>	4.5	Vérifie les dangers avant de reculer – <i>CS</i>
2.2	État de la cabine et structure de protection en cas de retournement (ROPS = Rolling Over Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 7</i>	4.6	<i>RSSTAF art.21 alinéa 6 et art.12</i>
2.3	Cabine entièrement protégée par du grillage ou du polycarbonate (ex. Lexan) et en bon état : fissures, jaunissement et ancrage – <i>RSSTAF art.21 alinéa 6</i>	4.7	Abattage des arbres sciés laissés debout – <i>CS</i>
2.4	État et propreté des marchepieds – <i>RSSTAF art.21 alinéa 9</i>	4.8	Abattage des chicots dans les aires de travail – <i>CS</i>
2.5	État des poignées extérieures – <i>RSSTAF art.21 alinéa 9</i>	4.9	Travail dans le sens de la pente – <i>RSSTAF art.12 + CS</i>
2.6	Cabine propre et non encombrée. Matériel fixé ou à l'extérieur – <i>RSSTAF art.12</i>	4.10	Application du protocole de surveillance du travailleur seul et isolé (1 visite ou communication par demi-journée de travail) – <i>RSSTAF art.7</i>
2.7	Système de communication si requis – <i>CS</i>	5. Zones de danger	
2.8	Distance de sécurité identifiée sur la flèche : 100m – <i>CS</i>	5.1	Respect zone de danger : 100m – <i>RSSTAF art.26</i>
2.9	Présence d'une trousse de PPSPS personnelle <i>RSSTAF art.8 + RNMPPSPS art.4 + CSA Z1220</i>	5.2	À l'arrêt, frein de stationnement et tête d'abattage au sol – <i>RSSTAF art.22</i>
2.10	Système de retenue de la porte, fermée et ouverte – <i>CS</i>	5.3	Application de la procédure d'approche des machines par communication radio et/ou signaux manuels – <i>CS</i>
2.11	Système d'éclairage adéquat et fonctionnel <i>RSSTAF art.21 alinéa 1</i>	6. Entretien et réparation	
2.12	État du siège : non déchiré, bien fixé et ajustement fonctionnel – <i>RSSTAF art.21 alinéa 8</i>	6.1	Moteur arrêté et clés dans les poches – <i>RSSTAF art.41</i>
2.13	État de la ceinture de sécurité : propre et non déchirée – <i>RSSTAF art.21 alinéa 8 + RSST art.280</i>	6.2	Instructions de travail en fonction des travaux à effectuer – <i>RSSTAF art.41</i>
2.14	Sortie de secours fonctionnelle – <i>CS</i>	6.3	Méthode de cadenassage ou maîtrise des énergies approuvée – <i>RSSTAF art.41</i>
2.15	État du système électrique, support et connexions de batteries, système hydraulique sans fuite <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>	6.4	Blocages mécaniques (ex. anti bascule de la tête) <i>RSSTAF art.40 et 42</i>
2.16	Système de cadenassage comprenant dispositif cadenassable + fiche de cadenassage + cadenas <i>RSSTAF art. 41</i>	7. Environnement	
2.17	Système de retenue du capot pour maintien ouvert – <i>CS</i>	7.1	Respect des normes du RADF et document ISO
2.18	Efficacité des freins et du frein de stationnement. Pédales de traction au neutre pour maintenir la machine arrêtée – <i>RSSTAF art.22 + RSST art.274</i>	7.2	Présence d'une trousse de déversement – <i>ISO</i>