

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur d'ébrancheuse	
Employé :	Secteur :
Propriétaire :	Machinerie :
Inspection réalisée par :	Date :

C : conforme, NC : non conforme, INT : intervention SST, AT : arrêt de travail immédiat

	1. EPI	C	NC	INT
1.1	Casque de sécurité			AT
1.2	Lunettes de sécurité			
1.3	Protecteurs auditifs			
1.4	Gants de protection			
1.5	Bottes de sécurité			AT
1.6	Autres EPI appropriés			
1.7				
1.8				
	2. Machinerie/Équipement	C	NC	INT
2.1	Pavillon (FOPS)			
2.2	Structure de protection (ROPS)			
2.3	Marchepieds antidérapants			
2.4	Poignées extérieures			
2.5	Vitre de sécurité			
2.6	Grillage avant			AT
2.7	Protection de la cabine			
2.8	Ajout de crampons			
2.9	Propreté et bon ordre			
2.10	Système de communication			
2.11	Distance sécuritaire sur la flèche			
2.12	Trousse de PSPS			
2.13	Système de retenue de la porte			
2.14	Dispositifs d'éclairage			
2.15	État du siège			
2.16	Ceinture de sécurité			
2.17	Sortie de secours			
2.18	Système électrique et hydraulique			
2.19	Système de retenue du capot			
2.20	Système de freinage			AT
	3. SOPFEU	C	NC	INT
3.1	Propreté compartiment-moteur			
3.2	Système d'extinction (9 kg ABC)			
3.3	Réservoirs de carburant et fuites			
3.4				

	4. Méthodes de travail	C	NC	INT
4.1	Vérification sécurité quotidienne			
4.2	Respect des 3 points d'appui			
4.3	Aucun passager permis			AT
4.4	Port de la ceinture de sécurité			
4.5	Vérification avant de reculer			
4.6	Portes fermées (en opération)			
4.7	Surveillance travailleur seul			AT
4.8				
4.9				
4.10				
4.11				
4.12				
4.13				
4.14				
4.15				
4.16				
4.17				
4.18				
	5. Zones de danger	C	NC	INT
5.1	Zone de danger : 50 m			AT
5.2	Circulation de véhicules dans la zone de travail			
5.3	Procédure d'approche machine			
5.4				
5.5				
	6. Entretien et réparation	C	NC	INT
6.1	Arrêt du moteur			AT
6.2	Instructions de travail			
6.3	Cadenassage ou maîtrise énergies			
6.4	Blocages mécaniques			
6.5				
	7. Environnement	C	NC	INT
7.1	Respect des normes du RADF			
7.2	Trousse de déversement			

NC	Correctifs	Suivi		Correctif efficace		Commentaires
		Date	Responsable	Oui	Non	
Contremaître :		Date :	Resp. SST :	Date :		

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur d'ébrancheuse

(**CS** : Consignes de sécurité en forêt – PRÉVIBOIS) (**NMSOPFEU** : Normes minimales de la SOPFEU) (**RADF** : Règlement sur l'aménagement durable des forêts) (**RNMPPSPS** : Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) (**RSSTAF** : Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier) (**RSST** : Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

1. EPI		3. SOPFEU	
1.1	Casque de sécurité en tout temps – <i>RSSTAF art.44</i>	3.1	Propreté du compartiment moteur (absence d'huile et de brindilles) – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>
1.2	Lunettes de sécurité lorsque requis (ex. changement de doigts sur les adaptateurs) – <i>RSSTAF art. 45</i>	3.2	Présence et état de l'extincteur (9 kg ABC) <i>RSSTAF art.21 alinéa 2 + NMSOPFEU</i>
1.3	Coquilles en bon état ou bouchons protecteurs propres lorsque requis – <i>RSST art.137</i>	3.3	Absence de fuites d'huile et de fuites aux réservoirs de carburant – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>
1.4	Gants de protection lorsque requis – <i>RSST art.345</i>	4. Méthodes de travail	
1.5	Bottes de sécurité avec semelle antidérapante <i>RSSTAF art.46</i>	4.1	Application quotidienne des vérifications de sécurité <i>RSSTAF art.12</i>
1.6	EPI en fonction des risques et travaux – <i>RSST art.345</i>	4.2	Utilisation 3 points d'appui et face à la machine – CS
2. Machinerie/Équipement		4.3	Seul dans la cabine – <i>RSST art.282</i>
2.1	État de la cabine et pavillon contre les chutes d'objet (FOPS = Falling Object Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 5</i>	4.4	<i>RSSTAF art.21 alinéa 8 + RSST art.280</i>
2.2	État de la cabine et structure de protection en cas de retournement (ROPS = Rolling Over Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 7</i>	4.5	Vérification des dangers avant de reculer – CS
2.3	État et propreté marchepieds et bandes antidérapantes <i>RSSTAF art.21 alinéa 9</i>	4.6	<i>RSSTAF art.21 alinéa 6</i>
2.4	État des poignées extérieures – <i>RSSTAF art.21 alinéa 9</i>	4.7	Application du protocole de surveillance du travailleur seul et isolé (1 visite ou communication par demi-journée de travail) – <i>RSSTAF art.7</i>
2.5	État des vitres de sécurité : fissures et ancrages <i>RSSTAF art.21 alinéa 6</i>	5. Zones de danger	
2.6	Protection forestière additionnelle selon les risques : grillage avant ou écran métallique à barres verticales <i>RSSTAF art.21 alinéa 6</i>	5.2	Respect zone de danger : 50m – <i>RSSTAF art.26</i>
2.7	Protection forestière additionnelle selon les risques : marchepieds et protège cabine indépendant <i>RSSTAF art.21 alinéa 5 et alinéa 9</i>	5.3	À l'arrêt, mât au sol et vision sur les véhicules en mouvement – <i>RSSTAF art.22</i>
2.8	Ajout de crampons l'hiver fortement recommandé – CS	5.4	Application de la procédure d'approche des machines par communication radio et/ou signaux manuels – CS
2.9	Cabine propre et non encombrée. Matériel fixé ou à l'extérieur – <i>RSSTAF art.12</i>	6. Entretien et réparation	
2.10	Système de communication si requis – CS	6.1	Moteur arrêté et clés dans les poches – <i>RSSTAF art.12</i>
2.11	Distance de sécurité identifiée sur la flèche : 50m – CS	6.2	Instructions de travail en fonction des travaux à effectuer (manuels du fabricant) <i>RSSTAF art.12 + RSST art.272</i>
2.12	Présence d'une trousse de PSPS personnelle <i>RSSTAF art.8 + NMPSPS art.4 + CSA Z1220</i>	6.3	Cadenassage ou maîtrise des énergies <i>RSST art. 195 à 207</i>
2.13	Système de retenue de la porte, fermée et ouverte – CS	6.4	Chaînes de retenues de la tête pour maintenir celle-ci en place lors de l'entretien et des déplacements sur fardier – <i>RSSTAF art. 40 et 42</i>
2.14	Système d'éclairage adéquat et fonctionnel <i>RSSTAF art.21 alinéa 1</i>	7. Environnement	
2.15	État du siège : non déchiré, bien fixé et ajustement fonctionnel – <i>RSSTAF art.21 alinéa 8</i>	7.1	Respect des normes du RADF et document ISO
2.16	État de la ceinture de sécurité : propre et non déchirée <i>RSSTAF art.21 alinéa 8</i>	7.2	Présence d'une trousse en cas de déversement – ISO
2.17	Sortie de secours fonctionnelle – CS		
2.18	État du système électrique, support et connexions de batteries, système hydraulique sans fuite <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>		
2.19	Système de retenue du capot pour maintien ouvert – CS		
2.20	Pédales de traction au neutre pour maintenir la machine arrêtée – <i>RSSTAF art.22 + RSST art 274</i>		