

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur de débardeur à pince	
Employé :	Secteur :
Propriétaire :	Machinerie :
Inspection réalisée par :	Date :

C : conforme, NC : non conforme, INT : intervention SST, AT : arrêt de travail immédiat

	1. EPI	C	NC	INT
1.1	Casque de sécurité			AT
1.2	Lunettes de sécurité			
1.3	Protecteurs auditifs			
1.4	Gants de protection			
1.5	Bottes de sécurité			AT
1.6	Dossard à bandes réfléchissantes			
1.7	Autres EPI appropriés			
1.8				
	2. Machinerie/Équipement	C	NC	INT
2.1	Pavillon (FOPS)			
2.2	Structure de protection (ROPS)			
2.3	Cabine entièrement protégée			AT
2.4	Marchepieds antidérapants			
2.5	Blocage de l'articulation			
2.6	Poignées extérieures			
2.7	Chaînes ajustées aux roues			
2.8	Propreté et bon ordre			
2.9	Système de communication			
2.10	Trousse de PSPS			
2.11	Système de retenue de la porte			
2.12	Dispositifs d'éclairage			
2.13	État du siège			
2.14	Ceinture de sécurité			
2.15	Système électrique et hydraulique			
2.16	Système de freinage			AT
2.17	Portes fonctionnelles			
2.18	État du câble et de l'attachement			
2.19				
2.20				
	3. SOPFEU	C	NC	INT
3.1	Propreté compartiment-moteur			
3.2	Système d'extinction (2 kg ABC)			
3.3	Réservoirs de carburant et fuites			
3.4				

	4. Méthodes de travail	C	NC	INT
4.1	Vérification sécurité quotidienne			
4.2	Respect des 3 points d'appui			
4.3	Aucun passager permis			AT
4.4	Port de la ceinture de sécurité			
4.5	Vérification avant de reculer			
4.6	Portes fermées (en opération)			AT
4.7	Mise à terre des chicots			AT
4.8	Travail en pente			
4.9	Surveillance travailleur seul			AT
4.10	Ne pas créer des tiges en tension			
4.11	Angle de 30° max pour treuillage			
4.12				
4.13				
4.14				
4.15				
4.16				
4.17				
4.18				
	5. Zones de danger	C	NC	INT
5.1	Zone de danger : 30 m ou 45 m			AT
5.2	Frein de stationnement et pelle au sol			
5.3	Procédure d'approche machine			
5.4				
5.5				
	6. Entretien et réparation	C	NC	INT
6.1	Arrêt du moteur			AT
6.2	Instructions de travail			
6.3	Cadenassage ou maîtrise des énergies			
6.4	Blocages mécaniques			
6.5				
	7. Environnement	C	NC	INT
7.1	Respect des normes du RADF			
7.2	Trousse de déversement			

NC	Correctifs	Suivi		Correctif efficace		Commentaires
		Date	Responsable	Oui	Non	
Contremaître :		Date :	Resp. SST :		Date :	

INSPECTION FORÊT

Poste : Opérateur de débardeur à pince

(CS : Consignes de sécurité en forêt – PRÉVIBOIS) (GAM : Guide d'abattage manuel – CNESST) (GRMF : Guide de réparation mécanique en forêt – CNESST) (NMSOPFEU : Normes minimales de la SOPFEU) (RADF : Règlement sur l'aménagement durable des forêts) (RNMPSPS : Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) (RSSTAF : Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier) (RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

1. EPI		3. SOPFEU	
1.1	Casque de sécurité en tout temps <i>RSSTAF art.44 + GAM p.10 à 12</i>	3.1	Propreté du compartiment moteur (absence d'huile et de brindilles), nettoyage des brindilles près du tuyau d'échappement – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3</i>
1.2	Lunettes de sécurité lorsque requis (ex. : entretiens) <i>RSSTAF art.45 + GAM p.10 à 12</i>	3.2	Présence et état de l'extincteur (2 kg ABC), vérification du système d'extinction automatique – <i>RSSTAF art.21 alinéa 2 + GAM p.56 et 60 + NMSOPFEU</i>
1.3	Coquilles en bon état ou bouchons protecteurs propres lorsque requis – <i>RSST art.137 + GAM p.10 à 12</i>	3.3	Absence de fuites d'huile et de fuites aux réservoirs de carburant – <i>RSSTAF art.21 alinéa 3 + GAM p.60</i>
1.4	Gants de protection lorsque requis – <i>RSST art.345</i>	4. Méthodes de travail	
1.5	Bottes de sécurité avec semelle antidérapante <i>RSSTAF art.46</i>	4.1	Application quotidienne des vérifications de sécurité <i>RSSTAF art.12 + GAM p.60</i>
1.6	Dossard à bandes réfléchissantes lorsque requis – CS	4.2	Utilisation 3 points d'appui et face à la machine – CS + <i>GAM p.61</i>
1.7	EPI en fonction des risques et des travaux (ex : écaler arbres) – <i>RSST art.345 + GAM p.10-11</i>	4.3	Opérateur seul dans la cabine – <i>RSST art.282</i>
2. Machinerie/Équipement		4.4	<i>RSSTAF art.21 alinéa 8 + RSST art. 280</i>
2.1	État de la cabine et pavillon contre les chutes d'objet (FOPS = Falling Object Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 5 + GAM p.56 et 60</i>	4.5	Opérateur vérifie les dangers avant de reculer – CS
2.2	État de la cabine et structure de protection en cas de retournement (ROPS = Rolling Over Protection System) <i>RSSTAF art.21 alinéa 7 + RSST art. 277 à 279 + GAM p.56 et 60</i>	4.6	<i>RSSTAF art.21 alinéa 6 + RSSTAF art.12</i>
2.3	Cabine entièrement protégée par du grillage ou du polycarbonate (ex. Lexan) en bon état : fissures, jaunissement et ancrage – <i>RSSTAF art.21 alinéa 6 + GAM p.56 et 60</i>	4.7	Abattage des chicots dans l'aire de travail exécuté sécuritairement avec le débardeur – <i>GAM p.38 et p.62</i>
2.4	État et propreté des marchepieds <i>RSSTAF art.21 alinéa 9</i>	4.8	Travail dans le sens de la pente – <i>RSSTAF art.33 + GAM p.64-65</i>
2.5	Blocage de l'articulation par une barre – <i>RSSTAF art.40</i>	4.9	Application du protocole de surveillance du travailleur seul et isolé (1 visite ou communication par demi-journée de travail) – <i>RSSTAF art.7</i>
2.6	État des poignées extérieures – <i>RSSTAF art.21 alinéa 9 + GAM p.56 et 60</i>	5. Zones de danger	
2.7	État des chaînes et ajustées aux roues – <i>RSSTAF art.23 + GAM p.57 et p.60</i>	5.1	Respect de la zone de danger : 30 m dans les coupes totales et 45 m dans les coupes jardinatoires <i>RSSTAF art.26 + GAM p.58 à 63</i>
2.8	Cabine propre et non encombrée. Matériel fixé ou à l'extérieur – <i>RSSTAF art.12 + GAM p.56 et 60</i>	5.2	À l'arrêt, frein de stationnement, pelle et grappin au sol <i>RSSTAF art.22 + GAM p.62 et 63</i>
2.9	Système de communication si requis – CS	5.3	Application de la procédure d'approche des machines par communication radio et/ou signaux manuels – CS
2.10	Présence d'une trousse de PSPS personnelle- <i>RSSTAF art.8 + RNMPSPS art.4 + GAM p.56 et 60 + CSA Z1220</i>	6. Entretien et réparation	
2.11	Système de retenue de la porte, fermée et ouverte – CS	6.1	Moteur arrêté et clés dans les poches – <i>RSSTAF art.12</i>
2.12	Système d'éclairage adéquat et fonctionnel <i>RSSTAF art.21 alinéa 1</i>	6.2	Instructions de travail en fonction des travaux à effectuer (manuels du fabricant) – <i>RSSTAF art.12</i>
2.13	État du siège : non déchiré, bien fixé et ajustement fonctionnel – <i>RSSTAF art.21 alinéa 8 + GAM p.56 et 60</i>	6.3	Cadenassage ou maîtrise des énergies <i>RSST art. 195 à 207</i>
2.14	État de la ceinture de sécurité : propre et non déchirée – <i>RSSTAF art.21 alinéa 8</i>	6.4	Blocages avec blocs de bois – <i>RSSTAF art.40 et 42, GRMF p.38-39</i>
2.15	État du système électrique, support et connexions de batteries, système hydraulique sans fuite <i>RSSTAF art.21 alinéa 3 + GAM p.60</i>	7. Environnement	
2.16	Efficacité des freins et du frein de stationnement : essai dynamique – <i>RSST art.274 + RSSTAF art.22 + GAM p.61</i>	7.1	Respect des normes du RADF et document ISO
2.17	Sortie de secours fonctionnelle – CS	7.2	Présence d'une trousse en cas de déversement – ISO