

INSPECTION FORÊT

Poste : Utilisateur de scie à chaîne	
Employé :	Secteur :
Propriétaire :	Machinerie :
Inspection réalisée par :	Date :

C : conforme, **NC** : non conforme, **INT** : intervention SST, **AT** : arrêt de travail immédiat

	1. EPI	C	NC	INT
1.1	Casque de sécurité et pansement			AT
1.2	Lunettes et/ou écran facial			AT
1.3	Protecteurs auditifs			
1.4	Gants de protection ou moufles			
1.5	Pantalon de sécurité			AT
1.6	Bottes pour scie à chaîne			AT
1.7	Dossard à bandes réfléchissantes			
1.8	Autres EPI appropriés			
	2. Machinerie/Équipement	C	NC	INT
2.1	Scie à chaîne avec :			
2.2	- frein de chaîne			AT
2.3	- dispositifs de blocage des gaz			AT
2.4	- protège-main arrière			
2.5	- attrape-chaîne			
2.6	- protège-lame			
2.7	- amortisseurs de vibrations			
2.8	Outils forestiers :			
2.9	- levier et/ou coins			
2.10	- pince et crochet de levage			
2.11	- hache			
2.12	Outils d'affûtage			
2.13	Trousse de PSPS			
2.14	Épinéphrine (EpiPen)			
2.15	Système de communication			
2.16				
2.17				
2.18				
2.19				
2.20				
	3. SOPFEU	C	NC	INT
3.1	Extincteur portatif (225 g)			
3.2	Réservoir d'essence certifié			
3.3	Pare-étincelles			
3.4				

	4. Méthodes de travail	C	NC	INT
4.1	Formation sur l'abattage sécuritaire			
4.2	Surveillance travailleur seul/isolé			AT
4.3	Transport du gaz			
4.4	Mise en marche			
4.5	Ne pas scier plus haut épaules			
4.6	Ne jamais scier vers soi			
4.7	Éviter la zone de recul			
4.8	Scier à plein régime			
4.9	Ne jamais scier d'une seule main			
4.10	Avoir un bon équilibre			
4.11	Transport de la scie			
4.12				
4.13				
4.14				
4.15				
4.16				
4.17				
4.18				
	5. Zones de danger	C	NC	INT
5.1	Démarrage à 3 m plein d'essence			
5.2	Sécurité lors du treuillage			
5.3	Abattage manuel : 45 m			AT
5.4				
5.5				
	6. Entretien et réparation	C	NC	INT
6.1	Recommandations du fabricant			
6.2	Affûtage selon les normes			
6.3	Tension de la chaîne			
6.4				
6.5				
	7. Environnement	C	NC	INT
7.1	Respect des normes du RADF			
7.2				

NC	Correctifs	Suivi		Correctif efficace		Commentaires
		Date	Responsable	Oui	Non	
Contremaître :		Date :	Resp. SST :	Date :		

INSPECTION FORÊT

Poste : Utilisateur de scie à chaîne

(**CS** : Consignes de sécurité en forêt – PRÉVIBOIS) (**Protocole d'évacuation et de transport des blessés en forêt** – CNESST) (**NMSOPFEU** : Normes minimales de la SOPFEU) (**RADF** : Règlement sur l'aménagement durable des forêts) (**RNMPS** : Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) (**RSSTAF** : Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier) (**RSST** : Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

1. EPI		4. Méthodes de travail	
1.1	En forêt, porter en tout temps un casque de sécurité avec un pansement compressif à l'intérieur <i>RSSTAF art.44 + GAM p.10 à 12</i>	4.1	Avoir reçu la formation concernant l'utilisation de la scie à chaîne – CS
1.2	Porter des lunettes de sécurité et/ou écran facial (<i>visière</i>) – <i>RSSTAF art.45 + GAM p.10-11</i>	4.2	Application du protocole de surveillance du travailleur seul et isolé (1 visite ou communication par demi-journée de travail) – <i>RSSTAF art.7</i>
1.3	Porter des coquilles en bon état ou bouchons propres <i>RSST art.137 + GAM p.10-11</i>	4.3	Utiliser des réservoirs portatifs conformes à la norme CSA B376-M1980. Ne jamais transporter le gaz dans des bouteilles sur soi. – CS
1.4	Porter des gants ou mouffles offrant une bonne adhérence lors de l'utilisation de la scie à chaîne et lors de l'affûtage – <i>RSST art.345 + GAM p.10-11</i>	4.4	Pour mettre la scie en marche, la déposer au sol ou maintenir la poignée arrière entre les genoux. – CS
1.5	Porter un pantalon certifié identifié CAN/BNQ1923-450-M91 catégorie A – <i>RSSTAF art.48</i>	4.5	La scie à chaîne ne doit jamais être utilisée plus haut que le niveau des épaules – CS
1.6	Porter bottes conformes CAN/CSA-Z195-02 (logo sapin vert) ou NF EN345-2 - <i>RSSTAF art.46 + GAM p.10-11</i>	4.6	Ne jamais scier vers soi. – CS
1.7	Porter dossard à bandes réfléchissantes si requis – CS	4.7	Éviter tout contact avec le quart supérieur du bout du guide-chaîne qui peut provoquer le rebond. – CS
2. Machinerie/Équipement		4.8	Faire fonctionner la scie à plein régime pour commencer les coupes – CS
2.1	Dispositifs sécurité de scie à chaîne présents et en bon état – <i>RSSTAF art.16 + GAM p.14-15 + RSST art.242</i>	4.9	La scie doit être utilisée en la tenant avec les deux mains et en ayant les pieds appuyés sur un point d'appui stable – CS
2.2	- frein de chaîne (<i>efficace</i>) - CS	4.10	Toujours prendre une position stable (pieds) lors de l'utilisation de la scie à chaîne. - CS
2.3	- verrou de blocage des gaz (<i>fonctionnel</i>) – CS	4.11	Transporter la scie de façon à ce que la lame soit vers l'arrière. Ne jamais porter la scie sur ses épaules. – CS
2.4	- poignée arrière avec protège-main droite – CS	5. Zones de danger	
2.5	- attrape-chaîne (<i>en métal ou en plastique</i>) – CS	5.1	Démarrage scie à 3m du plein d'essence – <i>GAM p.20</i>
2.6	- protège-lame (<i>lors du transport dans le véhicule</i>) – CS	5.2	Treillage : 1 1/2 fois la longueur des arbres ou écran vert – <i>GAM p.58-59</i>
2.7	- amortisseurs de vibrations (<i>efficace</i>) – CS	5.3	Respect du minimum de 45 m entre l'utilisateur de scie à chaîne et l'abatteur – <i>RSSTAF art.31 + GAM p.22</i>
2.8	Outils nécessaires aux travaux d'abattage présents, appropriés à la tâche et en bon état – <i>GAM p.18-19</i>	6. Entretien et réparation	
2.9	- levier et/ou coins (<i>recommandé en plastique</i>) – CS	6.1	Maintenance de l'outil conforme aux recommandations du fabricant – <i>RSSTAF art.12</i>
2.10	- pince et crochet de levage (<i>pointes bien aiguisées</i>)-CS	6.2	Affûtage conforme aux recommandations du fabricant <i>RSSTAF art.12, GAM p.16-17</i>
2.11	- hache (<i>bien aiguisé avec étui</i>) – CS	6.3	Tension de la chaîne ajustée fermement <i>RSSTAF art.12 + GAM p.16-17</i>
2.12	Posséder et utiliser les outils d'affûtage : jauges de profondeur, lime et porte-lime approprié à la chaîne <i>RSSTAF art.12 + GAM p.16-17</i>	7. Environnement	
2.13	Trousse PSPS personnelle <i>RSSTAF art.8 + RNMPS art.4 + CSA Z1220</i>	7.1	Respect des normes du RADF et document ISO
2.14	2 doses d'épinéphrine non périmées par équipe et accessibles en moins de 10 minutes – CS		
2.15	Système de communication présent et opérationnel en tout temps sur le chantier – <i>RSSTAF art.8 + GÉPÉTFB</i>		
3. SOPFEU			
3.1	Garder à portée de main extincteur 225g (<i>poche à feu jaune</i>) – <i>RSSTAF art.14 + GAM p.18-19 + NMSOPFEU</i>		
3.2	Réservoirs essence certifiés CSA ou ULC couleur rouge avec bec verseur anti-déversement – <i>RSSTAF art.18</i>		
3.3	Pare-étincelles présent, en bon état et non modifié <i>RSSTAF art.12 + GAM p.14-15</i>		