

# SERIE T7

## TRACTORES



### **MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO**

Eje delantero en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas, ideal para cualquier operación.



### **MOTOR FPT S8000 MAR I BAJO CONSUMO Y RÁPIDAS RESPUESTAS**

Reserva de torque de 27%  
Permite mantener por más tiempo sin cambio de marchas



### **LIFT-O-MATIC™**

Guarda la posición de profundidad y sensibilidad del levante hidráulico. Levante hidráulico con capacidad de 3.600 kgf.

## **ING. J. ESPINOSA Z.**

### **QUITO**

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes  
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

### **GUAYAQUIL**

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan  
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

### **BABAHOYO**

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo  
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570

 [newhollandjespinosa1934](https://www.instagram.com/newhollandjespinosa1934)

 [ING J ESPINOSA Z](https://www.facebook.com/INGJESPINOSAZ)

 [INGESPINOSA1934](https://www.youtube.com/INGESPINOSA1934)

 [www.jespinosa.com.ec](http://www.jespinosa.com.ec)



¡CONTÁCTANOS YA!

# SERIE T7

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                                          | T7.175                                                | T7.180                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| MOTOR FPT INDUSTRIAL NEF™                       |                                                       |                           |
| POTENCIA NETA - ISO 14396 A 2.400 RPM (HP)      | 175 Hp                                                | 185 Hp                    |
| TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm - Nm                  | 740 Nm                                                | 760 Nm                    |
| NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA                  | 6 / 6.7 l                                             |                           |
| ASPIRACIÓN                                      | TURBO INTERCOOLER                                     |                           |
| RESERVA DE TORQUE                               | 35%                                                   | 36%                       |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE                           | 395 l                                                 | 350 l                     |
| EMBRAGUE                                        |                                                       |                           |
| TIPO / ACCIONAMIENTO                            | MULTIDISCO BAÑO DE ACEITE / ELECTROHIDRÁULICO         |                           |
| TRANSMISIÓN                                     |                                                       |                           |
| TIPO ESTÁNDAR                                   | RANGE COMMAND™                                        | SYNCRO COMMAND™           |
| NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X ATRÁS              | 18 X 6                                                | 15 X 12                   |
| TRANSMISIÓN OPCIONAL                            | -                                                     | AUTO COMMAND™ CVT         |
| VELOCIDAD MÁXIMA                                | 40 km/h                                               | 40–50 km/h                |
| BLOQUEO DEL DIFERENCIAL - TRASERO               |                                                       |                           |
| ACCIONAMIENTO / ACTUACIÓN                       | AUTOBLOCANTE / ELECTROHIDRÁULICO                      |                           |
| ELECTRO-HIDRÁULICO                              | SEMI-POWERSHIFT                                       |                           |
| TRACCIÓN DELANTERA                              |                                                       |                           |
| ACCIONAMIENTO / DIFERENCIAL                     | 4X4 ELECTROHIDRÁULICA                                 |                           |
| ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN                          | 55°                                                   |                           |
| OSCILACIÓN DEL EJE LATERAL                      | 11°                                                   |                           |
| RADIO DE GIRO MÍNIMO - 4X4                      | 4,9 m                                                 |                           |
| SISTEMA HIDRÁULICO                              |                                                       |                           |
| CAUDAL DE LA BOMBA                              | 113 l/min                                             |                           |
| CAUDAL BOMBA OPCIONAL                           | 140–160 l/min                                         | 160 l/min                 |
| VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO                      | HASTA 4                                               | HASTA 5                   |
| CAPACIDAD DE LEVANTE EN LA RÓTULA               | 7.000 kg                                              | 8.300 kg                  |
| DIRECCIÓN                                       |                                                       |                           |
| TIPO / SISTEMA                                  | HIDROSTÁTICA                                          |                           |
| SISTEMA ELÉCTRICO                               |                                                       |                           |
| ALTERNADOR                                      | 120 Ah                                                |                           |
| BATERÍA - 12V CAB - PLAT / MOTOR DE ARRANQUE    | 12 V – 180 Ah                                         |                           |
| TOMA DE FUERZA (TDF)                            |                                                       |                           |
| TIPO                                            | INDEPENDIENTE                                         |                           |
| VELOCIDADES                                     | 540 / 540E / 1.000 rpm                                |                           |
| CONFORT DEL OPERADOR                            |                                                       |                           |
| CABINA                                          | HORIZON™                                              | HORIZON™ + SIDEWINDER™ II |
| AIRE ACONDICIONADO                              | ESTÁNDAR                                              |                           |
| SUSPENSIÓN DE CABINA                            | DISPONIBLE                                            |                           |
| MONITOR                                         | -                                                     | INTELLIVIEW™ (OPCIONAL)   |
| FRENOS                                          |                                                       |                           |
| TIPO / ACCIONAMIENTO / FRENO DE ESTACIONAMIENTO | DISCOS EN BAÑO DE ACEITE / HIDRÁULICO / INDEPENDIENTE |                           |
| DIMENSIONES                                     |                                                       |                           |
| LONGITUD TOTAL                                  | 5.020 mm                                              | 5.100 mm                  |
| ANCHO TOTAL                                     | 3.020 mm                                              | 3.050 mm                  |
| ALTURA TOTAL                                    | 3.100 mm                                              |                           |
| DISTANCIA ENTRE EJES                            | 2.730 mm                                              | 2.790 mm                  |
| PESOS                                           |                                                       |                           |
| PESOS DELANTEROS                                | 320 – 400 kg                                          |                           |
| PESOS TRASEROS                                  | 42 x 75 kg / 4 x 75 kg / 6 x 75 kg (OPCIONAL)         |                           |
| PESO DE EMBARQUE                                | 6.700 kg                                              | 7.000 kg                  |
| PESO MÁXIMO PERMITIDO                           | 13.500 kg                                             |                           |



**ING. J. ESPINOSA Z.**  
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes  
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887  
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



**NEW HOLLAND**

EN TODO MOMENTO