

SERIE TT

TRACTORES



**TDF INDEPENDIENTE DE
540 rpm, CON
ACTUACIÓN MECÁNICA**

Mayor economía de
combustible



**MOTOR FPT S8000 MAR I
BAJO CONSUMO Y RÁPIDAS
RESPUESTAS**

Reserva de torque de 27%
Permite mantener por más
tiempo sin cambio de marchas



LIFT-O-MATIC™

Guarda la posición de profundidad
y sensibilidad del levante
hidráulico. Levante hidráulico con
capacidad de 3.600 kgf.

ING. J. ESPINOSA Z.

QUITO Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887
GUAYAQUIL Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290
BABAHOYO Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570

 [newhollandjespinosa1934](https://www.instagram.com/newhollandjespinosa1934)
 [ING J ESPINOSA Z](https://www.facebook.com/INGJESPINOSAZ)
 [INGESPINOSA1934](https://www.youtube.com/INGESPINOSA1934)
 www.jespinosa.com.ec



¡CONTÁCTANOS YA!

SERIE TT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TT.55	TT.75
MOTOR S8000		
POTENCIA NETA - ISO 14396 A 2.400 RPM CV (HP)	55 (55)	75 (74)
TORQUE MÁXIMO A 1.300 rpm - Nm	230 Nm	315 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	3 / 2.931 cm³	
RESERVA DE TORQUE	TURBOALIMENTADO	TURBOALIMENTADO INTERCOOLER
ASPIRACIÓN	27%	
BOMBA INYECTORA	BOSCH	
TANQUE DE COMBUSTIBLE, CON CAB. / PLAT.	63 l	
ESCAPE	VERTICAL	
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO / ACCIONAMIENTO	CERAMÉTICO / MECÁNICO	
TRANSMISIÓN		
TIPO / POSICIÓN DE LAS PALANCAS	PARCIALMENTE SINCRONIZADA / LATERAL	
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X ATRÁS	8X2	12X3
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO FINAL	29,4 km/h	32,4 km/h
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL		
ACCIONAMIENTO / LOCALIZACIÓN	MECÁNICO / EJE TRASERO	
TRACCIÓN DELANTERA		
TIPO DE ACCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN	MECÁNICO	
ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN	55°	
OSCILACIÓN DEL EJE LATERAL	11°	
RADIO DE GIRO MÍNIMO - 4WD	3.2	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAPACIDAD DE CAUDAL EN LA BOMBA	41,5 L/min	
IMPLEMENTOS	CATEGORÍA I E II	
LIFT-O-MATIC™	ESTÁNDAR	
VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO CENTRO ABIERTO	2	
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EN EL ANILLO	1.750 kgf	2.757 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN A 610 MM DEL ANILLO	1.025 kgf	1.643 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR)
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR	14 V / 90 Ah	
BATERÍA	12 V / 100	
DIRECCIÓN		
TIPO / CIRCUITO	HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE	28 l/min	
TOMA DE FUERZA		
ACCIONAMIENTO / ACTUACIÓN	MECÁNICA / INDEPENDIENTE	
EJE	1 3/8" 6 ESTRÍAS	
540 RPM A 1.947 RPM DEL MOTOR	ESTÁNDAR	
SINCRONISMO CON LA RUEDA	-	ESTÁNDAR
FRENOS		
TIPO / ACCIONAMIENTO	MULTIDISCOS EN BAÑO DE ACEITE / MECÁNICO	
NÚMERO DE DISCOS	6	8
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	BLOQUEO DE PEDAL MANUAL	
PESOS		
PESO MÁXIMO PERMITIDO	3.000 kg	4.200 kg
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	3.400 mm	3.480 mm
ANCHO TOTAL	1.850 mm	
ALTURA TOTAL	2.210 mm	
ALTURA ARCO REBATIDO	1.450 mm	
DISTANCIA ENTRE EJES	2.010 mm	



ING. J. ESPINOSA Z.
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO