

SERIE TL5

TRACTORES



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas, ideal para cualquier operación.



MOTOR FPT S8000 MAR I BAJO CONSUMO Y RÁPIDAS RESPUESTAS

Reserva de torque de 27%
Permite mantener por más tiempo sin cambio de marchas



LIFT-O-MATIC™

Guarda la posición de profundidad y sensibilidad del levante hidráulico. Levante hidráulico con capacidad de 3.600 kgf.

ING. J. ESPINOSA Z.

QUITO

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

GUAYAQUIL

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

BABAHOYO

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570



[newhollandjespinosa1934](https://www.instagram.com/newhollandjespinosa1934)



[ING J ESPINOSA Z](https://www.facebook.com/INGJESPINOSAZ)



[INGESPINOSA1934](https://www.youtube.com/INGESPINOSA1934)



www.jespinosa.com.ec



¡CONTÁCTANOS YA!

SERIE TL5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TL5.95	TL5.100
MOTOR FPT S8000		
POTENCIA NETA - ISO 14396 A 2.400 RPM (HP)	95 (94)	101 (99)
TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm - Nm	330 Nm	380 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	4 / 3.908 cm³	
ASPIRACIÓN / BOMBA DE INYECCIÓN	TURBO INTERCOOLER / DELPHI	
RESERVA DE TORQUE	26%	27%
TANQUE DE COMBUSTIBLE, CON CABINA	140 L (87 L PRINCIPAL + 53 L AUXILIAR OPCIONAL)	
TANQUE DE COMBUSTIBLE, CON PLATAFORMA	171 L (118 L PRINCIPAL + 53 L AUXILIAR OPCIONAL)	
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO / ACCIONAMIENTO	DOBLE SECO CERAMÉTICO / MECÁNICO	
OPCIONAL EMBRAGUE MULTIDISCOS	POWER SHUTTLE	
TRANSMISIÓN		
TIPO / POSICIÓN DE LAS PALANCAS / PROTECCIÓN CONTRA AGUA	SINCRONIZADA/LATERAL/OPCIONAL	
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X ATRÁS	12X12	
INVERSOR MECÁNICO FRENTE Y ATRÁS	ESTÁNDAR 12X12 / ESTÁNDAR 20X12	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL - TRASERO		
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO / ELECTRO-HIDRÁULICO (OPCIONAL)	ELECTRO-HIDRÁULICO
TRACCIÓN DELANTERA		
ACCIONAMIENTO / DIFERENCIAL	ELECTRO-HIDRÁULICO / AUTOBLOCANTE	
ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN	55°	
OSCILACIÓN DEL EJE LATERAL	11°	
RADIO DE GIRO MÍNIMO - 4X4	5,3 m	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAUDAL DE LA BOMBA	44,5 L/min	
APEROS	CATEGORÍA II	
VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO CENTRO ABIERTO	02 VÁLVULAS REMOTAS, 01 CON FUNCIÓN «FLOAT»	
CAPACIDAD DE LEVANTE EN LA RÓTULA	3.600 kg	
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 MM DE LA RÓTULA	2.200 kg	
DIRECCIÓN		
TIPO / SISTEMA	HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE	29 l/min	
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR - CAB. / PLAT	120 Ah / 85 Ah	
BATERÍA - 12V CAB - PLAT / MOTOR DE ARRANQUE	100 Ah / 3,0 kw	
TOMA DE FUERZA		
ACTUACIÓN	INDEPENDIENTE	
ACCIONAMIENTO ELECTRO-HIDRÁULICO 540/540E/1.000 RPM	TRANSMISION POWER SHUTTLE	
	TRANSMISIÓN MECÁNICA 12X12/ 20X12 (OPCIONAL)	ESTÁNDAR
ACCIONAMIENTO MECÁNICO	ESTÁNDAR 540 rpm / OPCIONAL 540/540E rpm	T540, 540 E Y 1.000 rpm
EJE	1 3/8" 6 ESTRÍAS	
TDF SINCRONIZADA CON RUEDA	ESTÁNDAR	
FRENOS		
TIPO / ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE	DISCO EN BAÑO DE ACEITE / HIDRÁULICO	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	MANUAL E INDEPEDIENTE	
PESOS		
PESOS DELANTEROS	4X40KG / 8X40KG (OPCIONAL) / 4X45 kg (OPCIONAL)	
PESOS TRASEROS	4X50KG/6X50 kg (OPCIONAL)	
PESO DE EMBARQUE ROPS / CAB.	3.470 kg / 3.630 kg	
PESO MÁXIMO PERMITIDO	5.000 kg	5.600 kg
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	3.980 mm	
ANCHO TOTAL CAB. / PLAT.	1.910 mm	
ALTURA TOTAL CAB. / PLAT.	2.800 MM / 2.630 mm	



ING. J. ESPINOSA Z.
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO