

SERIE 30

TRACTORES



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero clase II HD en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas



MOTOR NEF4 CON i-EGR BAJO CONSUMO

Mayor eficiencia en el sistema de recirculación de gases: Par motor reserva 48%.



TRANSMISIÓN 16X4 CON DUAL POWER™

Productividad con economía, robustez y aumento de torque en condiciones extremas

ING. J. ESPINOSA Z.

QUITO

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

GUAYAQUIL

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

BABAHOYO

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570



newhollandjespinosa1934



ING J ESPINOSA Z



INGESPINOSA1934



www.jespinosa.com.ec



¡CONTÁCTANOS YA!

SERIE 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	6630	8030
MOTOR		
MOTOR	FPT 4 CILINDROS	FPT NEF 4
Nº CILINDROS / CILINDRADA	4 / 4,5 l	
ASPIRACIÓN	TURBO	TURBO CON INTERCOOLER
BOMBA DE INYECCIÓN	MECÁNICA	DELPHI
POTENCIA NOMINAL ISO	105 Hp	120 Hp
RÉGIMEN NOMINAL	2.400 rpm	2.200 rpm
TORQUE MÁXIMO	430 Nm	≈ 550 Nm
RESERVA DE TORQUE	27%	48 %
TANQUE DE COMBUSTIBLE	170 l	
EMBRAGUE		
TIPO / ACCIONAMIENTO	DISCO SECO / MECÁNICO	
MATERIAL DEL DISCO	CERAMETÁLICO	CERAMETÁLICO / ORGÁNICO
DIÁMETRO DEL DISCO	13" APROX.	14" (356 MM)
TRANSMISIÓN		
TIPO	MECÁNICA	
MARCHAS (F X R)	8x2 / 12x3 / 16x4 (SEGÚN VERSIÓN)	16x4
DUAL POWER™	OPCIONAL	ESTÁNDAR
VELOCIDAD MÁXIMA	30 km/h	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL		
BLOQUEO TRASERO	MECÁNICO CON DESARME AUTOMÁTICO	
TRACCIÓN DELANTERA		
TRACCIÓN DELANTERA	ELECTRO-HIDRÁULICO	
BEJE DELANTERO	CONVENCIONAL	CLASE II HD (REFORZADO)
BLOQUEO DELANTERO	AUTOBLOCANTE	
SISTEMA HIDRÁULICO		
TIPO DE CIRCUITO	INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA	ENGRANAJES	
CAUDAL DE LA BOMBA	49 l/min	≈ 49–55 l/min
CATEGORÍA DE IMPLEMENTOS	II	
CAPACIDAD DE LEVANTE @ 610 MM	2.270 kg	≈ 3.000 kg
DIRECCIÓN		
TIPO / CIRCUITO	HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE	
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR	65 A	≈ 90 A
BATERÍA	12 V – 100 Ah	
TOMA DE FUERZA (TDF)		
TIPO	INDEPENDIENTE	
RÉGIMEN	540 rpm	
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	HIDRÁULICO (DE SERIE)
RÉGIMEN MOTOR TDF	-	1.900 rpm
FRENOS		
TIPO / FRENO DE ESTACIONAMIENTO	BAÑO DE ACEITE / MANUAL	
Nº DE DISCOS	4	
PESOS		
PESO DEL TRACTOR	≈ 3.886 kg	≈ 4.500 kg
PESO MÁXIMO PERMITIDO	≈ 5.500 kg	≈ 6.500 kg
PESOS DELANTEROS	10 × 40 KG	
PESOS TRASEROS	8 × 45 KG aprox.	12 × 50 kg
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	≈ 4.000 mm	≈ 4.110 mm
ANCHO TOTAL	≈ 2.695 mm	≈ 2.545 mm
RADIO DE GIRO	3,66 m	



ING. J. ESPINOSA Z.
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO