

SERIE TD5

TRACTORES



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas, ideal para cualquier operación.



MOTOR FPT S8000 MAR I BAJO CONSUMO Y RÁPIDAS RESPUESTAS

Reserva de torque de 27%
Permite mantener por más tiempo sin cambio de marchas



LIFT-O-MATIC™

Guarda la posición de profundidad y sensibilidad del levante hidráulico. Levante hidráulico con capacidad de 3.600 kgf.

ING. J. ESPINOSA Z.

QUITO

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

GUAYAQUIL

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

BABAHOYO

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570



newhollandjespinosa1934



ING J ESPINOSA Z



INGESPINOSA1934



www.jespinosa.com.ec



¡CONTÁCTANOS YA!

SERIE TD5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TD5.100	TD5.110
MOTOR FPT S8000 – TIER 3		
POTENCIA NETA - ISO 14396 A 2.400 RPM (HP)	100 HP (99)	110 HP (109)
TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm - Nm	390 Nm	430 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	4 / 3.9 l / 2	
ASPIRACIÓN	TURBO	
RESERVA DE TORQUE	30%	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	110 l	
BOMBA DE INYECCIÓN	BOSCH	
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO	ORGÁNICO / CERÁMICO SECO	
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	
DIAMETRO DEL DISCO	11"	
TRANSMISIÓN		
TIPO / POSICIÓN DE LAS PALANCAS	SINCRONIZADA / LATERAL	
VELOCIDAD MÍNIMA / MÁXIMA	1,8 / 30 km/h	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL - TRASERO		
ACTIVACIÓN	ELECTRO-HIDRÁULICA	
SISTEMA DE REDUCCIÓN FINAL	PLANETARIO	
TRACCIÓN DELANTERA		
TIPO DE TRACCIÓN	4WD – TDA	
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	
BLOQUEO DIFERENCIAL DELANTERO	AUTOBLOCANTE	
ÁNGULO MÁXIMO DE DIRECCIÓN (4WD)	45°	
OSCILACIÓN LATERAL DEL EJE	9°	
RADIO DE GIRO MÍNIMO 4WD	5,2 m	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAUDAL DE LA BOMBA	51,7 l/min	
PRESIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA	190 bar	
IMPLEMENTOS	CATEGORÍA II	
LIFT-O-MATIC™	ESTÁNDAR	
VÁLVULAS REMOTAS (CENTRO ABIERTO)	2	
CAPACIDAD LEVANTE EN LA RÓTULA	3.565 kg	
CAPACIDAD LEVANTE A 610 MM	2.700 kg	
DIRECCIÓN		
TIPO / SISTEMA	HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE	29,6 l/min	
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR	120 AH / 65 Ah	
BATERÍA - 12V CAB - PLAT / MOTOR DE ARRANQUE	100 AH / 3,5 Kw	
CONFORT DEL OPERADOR		
CON CABINA / PLATAFORMA ABIERTA	DISPONIBLE	
AIRE ACONDICIONADO CABINA	ESTÁNDAR	
PESOS		
PESO DE ENVÍO 4WD ROPS / CAB.	3.450 / 3.700 kg	3.650 / 3.900 kg
PESO OPERATIVO MÁXIMO PERMITIDO	5.200 kg	
PESOS DELANTEROS	6×40 / 8×40 / 10×40 kg	
PESOS TRASEROS	4×200 / 6×300 kg	
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL 2WD / 4WD	3.991 / 4.115 mm	4.044 / 4.115 mm
ANCHO TOTA.	1.910 mm	
ALTURA TOTAL CAB. / PLAT.	2.746 / 2.631 mm	
DISTANCIA ENTRE EJES 2WD / 4WD	2.488 / 2.422 mm	



ING. J. ESPINOSA Z.
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO