

SERIE TT4

TRACTORES



ECONÓMICO Y ROBUSTO

Motores 3 y 4 cilindros con turbo intercooler, proporcionando bajo consumo, más potencia y eficiencia en su cultivo



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

3 válvulas remotas de doble acción y caudal de 54 L/min. Versatilidad hidráulica en diversas operaciones



LIFT-O-MATIC™

Mejor control y uniformidad en las operaciones, con capacidad máxima hasta 3.000 kgf de levante hidráulico

ING. J. ESPINOSA Z.

QUITO

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

GUAYAQUIL

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

BABAHOYO

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570

 newhollandjespinosa1934

 ING J ESPINOSA Z

 INGESPINOSA1934

 www.jespinosa.com.ec



¡CONTÁCTANOS YA!

SERIE TT4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TT4.65	TT4.90
MOTOR S8000		
POTENCIA NETA - ISO 14396 A 2.400 RPM (HP)	65 Hp	90 Hp
TORQUE MÁXIMO A 1.300 rpm - Nm	276 Nm	400 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA/VÁLVULAS	3 / 2,9 l / 2	4 / 3,9 l / 2
ASPIRACIÓN	TURBO	TURBO + INTERCOOLER
RESERVA DE TORQUE	25 %	
TANQUE DE COMBUSTIBLE ESTÁNDAR	60 l (+40 l OPC.)	90 l
BOMBA DE INYECCIÓN	BOSCH	
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO	DISCO SECO CERAMÉTICO	
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	
DIÁMETRO DEL DISCO	11"	
TRANSMISIÓN		
TIPO / POSICIÓN PALANCAS	SINCRONIZADA / LATERAL	
12×12 SYNCHROMESH	ESTÁNDAR	
INVERSOR MECÁNICO	ESTÁNDAR	
INVERSOR HIDRÁULICO	OPCIONAL	
VELOCIDAD MÍNIMA / MÁXIMA	1,6 / 34,4 km/h	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL - TRASERO		
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	
SISTEMA DE REDUCCIÓN FINAL	ENGRANAJES PLANETARIOS	
TRACCIÓN DELANTERA		
TIPO DE TRACCIÓN	4WD TDA (2WD OPC.)	4WD TDA
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO	
ÁNGULO MÁXIMO DE DIRECCIÓN	55°	
OSCILACIÓN LATERAL DEL EJE	11°	
BLOQUEO DIFERENCIAL DELANTERO	AUTOBLOCANTE	
RADIO DE GIRO MÍNIMO (SIN FRENOS)	3,8 m	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAUDAL DE LA BOMBA	54 U/min	
PRESIÓN MÁX. DEL SISTEMA	207 bar	
VÁLVULAS REMOTAS (CENTRO ABIERTO)	3 DOBLE ACCIÓN	
APEROS	CATEGORÍA II	
CAPACIDAD DE LEVANTE EN RÓTULA	2.500 kg	
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 MM	1.850 kg	
DIRECCIÓN		
TIPO / SISTEMA	HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE	26 U/min	
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR - CAB. / PLAT	90 Ah	
BATERÍA - 12V CAB - PLAT / MOTOR DE ARRANQUE	100 AH / 2,7 Kw	110 AH / 3,0 Kw
FRENOS		
TIPO	DISCO EN BAÑO DE ACEITE	
FRENO DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO	MECÁNICO	
PESOS		
PESO FRONTAL 2WD / 4WD	2.625 / 3.065 kg	3.065 KG (4WD)
PESO MÁX. OPERACIONAL 2WD / 4WD	3.120 / 3.600 kg	3.600 kg
PESOS TRASEROS	8 × 55 kg	
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	3.875 mm	4.131 mm
ANCHO TOTAL	1.965 mm	2.087 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2.010 mm	2.258 mm



ING. J. ESPINOSA Z.
DESDE 1934

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887
E-mail: ventas@jespinosa.com.ec



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO